

HG beschermfilm zonder glans (HG product 34)

HG "natuursteen beschermfilm zonder glans" is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een flinterdunne maar uiterst sterke en beschermende, matterende film vormt. Hierdoor wordt de toplaag van het natuursteen beschermd tegen slijtage en beschadiging of aantasting door zuren zoals frisdranken en wijn. Deze beschermfilm geeft daarnaast ook een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing: 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Voor de noodzakelijke behandelingen: zie de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4-6 weken droogtijd. 3) Bestaande vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn. Eventuele vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn. 4) Niet schudden voor gebruik, maar de fles wel enige malen omkeren om zo de inhoud goed te laten mengen zonder schuim te vormen. 5) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur, een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een niet-pluizende, schone (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. Op een grove ondergrond een verroller (vachtroller) gebruiken, maar voorkom hierbij overmatige schuimvorming tijdens het aanbrengen door de roller. 6) Giet de vloeistof onverdund over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of roller, in één richting over de vloer. 7) Als het product opgedroogd is (na ongeveer 60 minuten), kan desgewenst een tweede laag in dezelfde richting op de eerste laag worden aangebracht. 8) Ongeveer 1 à 2 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard. **Verbruik:** ± 40 m² per liter per laag. **Onderhoud:** Voor regelmatig dwelen: HG "natuursteen reiniger glansvloeren" (HG product 38) aanbevelen. Dit product reinigt namelijk uitstekend, tast de beschermfilm niet aan en bouwt ook geen glans op. Zie ook de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. **Tip:** Dit product is ook verkrijgbaar in een glanzende variant. **Attentie:** Bij nieuwe vloeren waarvan de porositeit nog niet is opgeheven door middel van een impregnerende behandeling, verdient het de aanbeveling om de vloer eerst te behandelen met HG "impregner" (HG product 6) of HG "natuursteen impregnerende beschermer" (HG product 32). Deze beschermfilm kan eenvoudig verwijderd worden met HG "natuursteen krachtreiniger" (HG product 40). Zie hiervoor ook de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Hoogglans natuursteen zal gematteerd worden bij het gebruik van dit product. Niet toepassen op oppervlakken behandeld met HG "marmor beschermer" (HG product 35). Uitsluitend binnenshuis toepassen. Dit product is niet geschikt voor toepassing op natte oppervlakken, zoals de doucheruimte in de badkamer.

HG film protecteur mat (HG produit n° 34)

Très facile à appliquer, HG "film protecteur mat pour pierre naturelle" est une émulsion polymère liquide qui, une fois sèche, forme un film de protection mat ultrafin mais aussi extrêmement résistant. Celui-ci protège la surface de la pierre naturelle contre l'usure et les dommages ou la corrosion causée par des substances acides telles que les sodas et le vin, tout en lui conférant un effet antidérapant.

Mode d'emploi: 1) Nettoyer le support minutieusement, de manière à ce qu'il soit exempt de graisse et de poussière. Pour le traitement nécessaire: se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. 2) La colle/le mortier et les joints des nouveaux carrelages doivent avoir fini de prendre et être totalement secs. Il faut 4 à 6 semaines environ pour cela. 3) Les sols existants doivent être bien secs. Couper tout éventuel chauffage par le sol au moins 12 heures avant d'appliquer ce produit. 4) Ne pas agiter avant emploi, mais renverser le flacon fermé plusieurs fois de manière à bien en mélanger le contenu sans le faire mousser. 5) Pour bien répartir le produit, utiliser de préférence un balai-serpillière (voir l'étiquette attachée au goulot du flacon). Le cas échéant, il est aussi possible d'utiliser un chiffon propre et non pelucheux enroulé autour d'une raclette. Sur les surfaces rugueuses, utiliser un rouleau de peinture. Toutefois, ce faisant, éviter que trop de mousse se forme pendant l'application. 6) Verser le liquide pur sur le sol et l'étaler sans exercer de pression sur le balai ou sur le rouleau et en travaillant toujours dans le même sens. 7) Une fois le produit sec (après 60 minutes environ), une deuxième couche peut éventuellement être appliquée dans le même sens que la première. 8) La surface est accessible 1 à 2 heures environ après l'application de la dernière couche, et le produit est complètement sec au bout de trois jours. **Consommation:** Environ 40 m² par litre et par couche. **Entretien:** Pour l'entretien régulier des sols: HG "détergent pour sols brillants pour pierre naturelle" (HG produit n° 38) est recommandé. Ce produit nettoie très efficacement, n'attaque pas le film protecteur et ne fait pas briller. Se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. **Conseil:** Ce produit est aussi disponible en version brillante. **Attention:** Si vous traitez un nouveau sol poreux qui n'a pas encore été saturé au moyen d'un produit impregneur, il est conseillé de d'abord appliquer HG "impregner" (HG produit n° 6) ou HG "liquide d'impregnation protecteur pour pierre naturelle" (HG produit n° 32). Ce film protecteur peut être aisément éliminé au moyen de HG "détergent surpuissant pour pierre naturelle" (HG produit n° 40). Se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. Ce produit a un effet matifiant sur la pierre naturelle brillante. Ne pas appliquer sur les surfaces traitées avec HG "couche protectrice pour pierre naturelle" (HG produit n° 35). N'utiliser ce produit qu'à l'intérieur. Ce produit ne peut pas être utilisé sur des surfaces humides, comme dans la douche ou la salle de bain.

HG Schutzfilm ohne Glanz (HG Produkt 34)

HG "Naturstein-Schutzfilm ohne Glanz" ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen matten Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Natursteins gegen Abnutzung und Beschädigungen bzw. den Angriff durch Säuren wie Erfrischungsgetränke und Wein geschützt. Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutscheffekt.

Gebruiksaanwijzing: 1) Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Für die erforderlichen Behandlungen: Siehe auch die HG-Pflegematrix für Natursteinböden auf der Behälterseite. 2) Der Leim/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen. 3) Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein. 4) Nicht schütteln vor Gebrauch, sondern den Behälter einige Male umkehren, um den Inhalt ohne Schaumbildung zu vermischen. 5) Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Halsetikett auf der Vorderseite des Behälters). Eventuell kann auch ein fusselfreies, sauberes (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbröller (Fellroller) verwenden, dabei jedoch übermäßige Schaumbildung während des Auftragens vermeiden. 6) Eine kleine Menge der Flüssigkeit unverdünnt auf den Boden geben und diese, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Roller auszuüben, in einer Richtung verteilen. 7) Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 60 Minuten), kann gegebenenfalls eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden. 8) Etwa 1-2 Stunden nach der letzten Behandlung ist der Boden wieder normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet. **Verbrauch:** ± 40 m² pro Liter pro Schicht. **Pflege:** Für die regelmäßige Bodenpflege wird HG "Reiniger für Glanzböden" (HG Produkt 38) empfohlen. Dieses Produkt reinigt nämlich hervorragend, greift den Schutzfilm nicht an und erzeugt auch keinen Glanz. Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite. **Tipps:** Dieses Produkt ist auch in einer glänzenden Variante erhältlich. **Achtung:** Bei neuen Böden, die bislang keine impregnierende Behandlung erhalten haben und aus dem Grund noch porös sind, ist die Vorbehandlung mit HG "Impregnierung" (HG Produkt 6) oder "HG Schutz Impregnierung" (HG Produkt 32) empfehlenswert. Dieser Schutzfilm kann mit HG "Kraftreiniger" (HG-Produkt 40) einfach entfernt werden. Ziehen Sie dafür die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite zurate. Hochglanznaturstein wird bei der Verwendung dieses Produkts mattiert. Nicht auf mit HG "Tiefen-Schutz" (HG Produkt 35) behandelten Böden anwenden. Ausschließlich im Innenbereich anwenden. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Oberflächen, wie im Duschbereich des Badezimmers.