

# HG<sup>®</sup>

GARAGE

## olievlekken reiniger

verwijdert ook  
vet en smeer



500 ml e

### olievlekkenreiniger

- verwijdert ook vet en smeer

**HG olievlekkenreiniger** verwijdert olie, vet en smeer van diverse ondergronden zoals beton, cement, baksteen, grindtegels, sierklinkers, plavuizen enz. Zeer geschikt voor het reinigen van opritten, garagevloeren e.d.

**Gebruiksaanwijzing:** HG olievlekkenreiniger goed schudden en onverdund op het te behandelen oppervlak gieten. Bij geringe vervuiling tot maximaal 1:5 verdunnen met bij voorkeur warm water. Even opschrobben. Gedurende 5 tot 10 minuten laten inwerken en vervolgens met veel water afspoeien. Bij sterk absorberende ondergronden de behandeling eventueel herhalen.

#### Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.

Voor oude of zeer hardnekkige olievlekken, HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder (product 42) gebruiken. Indien het te behandelen oppervlak is voorzien van een bescherm laag, kan de werking van dit product mogelijk negatief worden beïnvloed. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a.:	
aromatische koolwaterstoffen	> 30%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen	5-15%
anionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfaten	< 5%
conserveringsmiddelen: 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol	



0516500105000  
2101

Producten en tips? Kijk op:

**HG.EU**

Consumentenservice:  
bel 036 54 94 727

**GEVAAR H318-** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

**H335-** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

**H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P202-** Inademing van damp vermijden. **P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch, EINECS: 265-199-0, Alkyl monoethanolamide ethoxylate EINECS: 607-851-2



HG International b.v., Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

relief

**HG Doet wat het belooft.**