

HG[®]

AUSSENBEREICH

Hartholz Farbrenovierer

wirkt einfach
und schnell



500 ml e 6503

HG Hartholz Farbrenovierer

- wirkt einfach und schnell
- Wiederherstellung der natürlichen Farbe
- über die gesamte Saison im bestem Zustand

HG Hartholz Farbrenovierer wurde speziell für die Pflege und den Schutz von Gartenmöbeln aus Hartholz entwickelt. Er sorgt für eine tiefere Farbe und somit für eine natürliche Ausstrahlung von Gartenmöbeln aus Hartholz. Hartholz enthält mineralische Bestandteile, die, wenn sie Wettereinflüssen ausgesetzt werden, verbleichen. **HG Hartholz Farbrenovierer** beugt dieser so genannten Vergrauung des Holzes vor und bringt ihre Gartenmöbel schnell, einfach und für die ganze Gartensaison in einen Topzustand.

Vorbereitung: Stark vergraute Teile vorzugsweise erst mit **HG Hartholz Entgrauer** behandeln, hierdurch wird das Holz entgraut und man erhält ein schöneres Ergebnis. Lassen Sie die Möbel vor der Anwendung des **HG Hartholz Farbrenovierers** gut trocknen.

Gebrauchsanweisung: Decken Sie den Untergrund sehr sorgfältig ab, so dass das Produkt nicht mit dem Untergrund in Berührung kommt. Verwenden Sie hierfür beispielsweise Abdeckfolie oder alte Zeitungen usw. Auch eventuell nicht zu behandelnde Teile der Möbel müssen abgedeckt werden. Behandeln Sie die Oberfläche für ein besseres Ergebnis mit Stahlwolle (00/fein) oder mit einer harten Bürste. Entfernen Sie danach mit Hilfe eines trockenen Tuches oder einer Bürste Schmutz oder Staub von Ihren Gartenmöbeln aus Hartholz. Sorgen Sie dafür, dass das Holz vollkommen trocken ist. Sprühen Sie **HG Hartholz Farbrenovierer** gleichmäßig auf das Hartholz. Eventuelle Tropfen mit einem trockenen Tuch verteilen. Anschließend das Produkt vollständig in das Holz einziehen lassen. Überflüssiges Material nach spätestens 10 Minuten mit Hilfe eines sauberen, nicht fuselnden Tuches gründlich entfernen. Danach eventuell mit einem sauberen trockenen Tuch leicht polieren. Für ein optimales Ergebnis die Möbel nach ungefähr einer Stunde nochmals einsprühen und erneut einziehen lassen. Nach 24 Stunden ist **HG Hartholz Farbrenovierer** vollständig in das Holz eingezogen. Nach dem Gebrauch die Sprühdose mit dem Kopf nach unten halten und sprühen, bis nur noch Treibgas aus der Dose kommt: hierdurch beugen Sie Verstopfungen vor. Sollte der Sprühkopf der Sprühdose doch verstopfen, ziehen Sie diesen von der Sprühdose ab und legen Sie ihn ein paar Stunden in Terpentin. Notfalls den Sprüher mit einer dünnen Nadel durchstechen.



0530400105005
2202

Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

Achtung: Absorbierende Materialien (Wischplatten u.ä.), die mit diesem Produkt in Berührung kommen, können sich nach Verwendung während des Trocknens durch Selbsterwärmung entzünden. Deshalb die Materialien nach Verwendung ganz ausfalten und an der Luft trocknen lassen. Sie können die Materialien nach Verwendung auch erst gründlich mit Wasser auswaschen und danach in einer luftdichten Tüte verpackt in den Abfalleimer werfen. Aufgrund der Selbstentzündung ist die Benutzung von schwammartigen Materialien **NICHT zu empfehlen**. Den Behälter bitte an einer trockenen Stelle aufbewahren, um Rostbildung zu vermeiden. Rost kann die Stabilität des Behälters beeinträchtigen. Falls doch Roststellen am Behälter auftreten, empfehlen wir Ihnen, den Behälter über die entsprechende Abfallsammlung zu entsorgen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

enthält u.a.:	
aliphatische Kohlenwasserstoffe	>30%
Duftstoffe	

GEFAHR H222- Extrem entzündbares

Aerosol. **H229-** Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. **H304-** Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

EUH066- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **P211-** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. **P251-** Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. **P301+P310-** BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATION-SZENTRUM oder Arzt anrufen. **P331-** KEIN Erbrechen herbeiführen. **P410+P412-** Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C/122 °F aussetzen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Hydrocarbons, C11-C12, isoalkanes, <2% aromatics EINECS:918-167-1.

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700



relief

HG Hält was es verspricht.