

# HG®

## klus

# verf kracht afbijter



- verwijdert zelfs 2-componenten epoxy- & polyurethaan verven

- veel minder sterke geur
- biologisch afbreekbaar

### 750 ml e

## HG verf kracht afbijter

HG "verf kracht afbijter" is een extra sterke en supersnelwerkende verfafbijter, die geschikt is voor het verwijderen van de meest hardnekkige 2 componenten-, oplosmiddelen- en watergedragen verven en lakken op basis van epoxy, polyurethaan, alkyd en acrylaat. Ook geschikt voor het verwijderen van plamuur- en oude, moeilijk te verwijderen, waslagen. HG "verf kracht afbijter" bevat niet de zwaar milieubelastende grondstoffen methyleenchloride en methanol maar werkt, ondanks dat, veel beter en sneller dan producten die deze grondstoffen wel bevatten. HG "verf kracht afbijter" is biologisch afbreekbaar en kan probleemloos op vrijwel alle ondergronden (bijv. hout, metaal, glas, polyester en beton) toegepast worden.

**Gebruiksaanwijzing:** Breng met een kwast een volle laag HG "verf kracht afbijter" gelijkmatig aan op de te verwijderen verflaag. De verweekte verflaag laat zich eenvoudig na ± 5 à 15 minuten met een driehoek-schraper of plamuurmes van de ondergrond afsteken. Indien het gewenste resultaat niet direct bereikt wordt, de behandeling herhalen. HG "verf kracht afbijter" niet laten indrogen. Na het verwijderen van de verflaag de ondergrond zorgvuldig met heet water nawassen of met hogedrukreiniger afsproeien en goed laten drogen. Het gebruikte gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

**Verbruik:** 750 ml is voldoende voor maximaal 2 m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond, ouderdom en dikte van de verflaag.

**Attentie:** Pot rechtop vervoeren en bewaren. Tijdens verwerking en na gebruik altijd goed ventileren. Nooit toepassen in de volle zon. Na gebruik het blik goed sluiten en op een koele droge plaats bewaren. Restant niet in de gootsteen deponeren en verfstoven inleveren bij een verzamelpunt voor klein chemisch afval. HG "verf kracht afbijter" niet laten indrogen, daar de verf zich dan wederom aan de ondergrond zal hechten. HG "verf kracht afbijter" voor kunststofondergronden vooraf testen op een kleine niet opvallende plaats. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

# HG®

## klus

# verf kracht afbijter




- verwijdert zelfs 2-componenten epoxy- & polyurethaan verven

- veel minder sterke geur
- biologisch afbreekbaar

### 750 ml e

## HG verf kracht afbijter



Biologisch afbreekbaar



**GEVAAR H225-** Licht ontvlambare vloeistof en damp. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700,  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)

relief