

HG laminaatbeschermer (product 70)

- geeft glans
- beschermt tegen slijtage, krassen en andere beschadigingen

HG laminaatbeschermer is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne, maar uiterst sterke beschermfilm vormt. Hierdoor wordt de toplaag van het laminaat beschermd tegen slijtage, krassen en andere beschadigingen. Dit product maskeert tevens doffe plekken en al bestaande beschadigingen en geeft een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing: 1. De ondergrond moet, ook bij nieuw laminaat, volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Eventuele oude was- en polymeerlagen verwijderen. Voor de noodzakelijke behandelingen: zie de HG laminaatvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. 2. Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie de afbeelding aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een schone, niet-pluizende (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. 3. Giet een kleine hoeveelheid van de vloeistof onverdund over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of wisser, dun en egaal in één richting. Niet draaien of wrijven! 4. Als het product opgedroogd is, na ongeveer 60 minuten, kan eventueel een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht. 5. Ongeveer 1 à 2 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Onderhoud: Voor dagelijkse reiniging/stof wissen: *HG laminaatreiniger (product 71)*. Voor regelmatig dweilen: *HG laminaatreiniger glans (product 73)*. Zie ook de HG laminaatvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Verbruik: ± 60 m² per liter per laag.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vorstvrij bewaren. **Dit product alleen gebruiken op laminaatvloeren waarvan alle naden volledig verlijmd zijn.** EUH208- Bevat Triisobutyl fosfaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG protecteur pour sols stratifiés (produit n° 70)

- fait briller
- protège contre l'usure, les griffes et autres dommages

Très facile à appliquer, **HG protecteur pour sols stratifiés** est une émulsion polymère liquide qui, une fois sèche, forme un film de protection brillant ultrafin mais aussi extrêmement résistant. Celui-ci protège la couche supérieure de vos stratifiés contre l'usure, les griffes et autres dommages. Ce produit masque aussi les zones ternies ainsi que les dommages déjà existants et confère à vos sols un effet antidérapant.

Mode d'emploi: 1. Nettoyer le support minutieusement, de manière à ce qu'il soit exempt de graisse et de poussière - aussi s'il s'agit d'un nouveau plancher stratifié. Éliminer les éventuelles couches de cire et de polymères. Pour le traitement nécessaire spécifique: il est recommandé de se reporter aux HG conseils de traitement pour sols stratifiés sur le côté de ce flacon. 2. Pour bien répartir le produit, utiliser de préférence un balai-serpillière (voir l'image à l'avant du flacon). Le cas échéant, il est aussi possible d'utiliser une serpillière propre et non pelucheuse, enroulée autour d'une raclette. 3. Verser une petite quantité de liquide pur sur le sol et en étaler une fine couche uniforme sur le sol sans exercer de pression sur le balai ou sur la raclette et en travaillant toujours dans le même sens. Ne pas effectuer de mouvements tournants ni frotter. 4. Une fois le produit sec (après 60 minutes environ), une deuxième couche peut éventuellement être appliquée perpendiculairement à la première. 5. La surface est accessible 1 à 2 heures environ après l'application de la dernière couche, et le produit est complètement sec au bout de trois jours.

Entretien: Pour nettoyer au quotidien/pour dépoussiérer: *HG détergent pour sols stratifiés (produit n° 71)*.

Pour l'entretien régulier des sols: *HG détergent éclat pour sols stratifiés (produit n° 73)*. Se reporter aux HG conseils de traitement pour sols stratifiés sur le côté de ce flacon.

Consommation: Environ 60 m² par litre et par couche.

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Conserver à l'abri du gel. **Ce produit ne peut être utilisé que sur les sols stratifiés dont tous les joints sont entièrement collés.** EUH208- Contient du phosphate de tri-isobutyle. Peut causer une réaction allergique. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu