

HG[®]

BUITEN

hardhout kleurhersteller

met UV en
waterafstotende
bescherming

750 ml e

HG hardhout kleurhersteller

- met UV en waterafstotende bescherming
- herstelt de natuurlijke kleur, snel en eenvoudig toe te passen
- hardhout (zoals teak) blijft lang in topconditie

Hardhout bevat minerale bestanddelen die, wanneer blootgesteld aan weersinvloeden, verkleuren (vergrijzen). *HG hardhout kleurhersteller* is speciaal ontwikkeld voor het herstellen van de natuurlijke kleur en uitstraling van uw hardhout, voor langer dan een heel buitenseizoen. Bovendien voedt dit product het hardhout tot diep in de poriën waardoor het jarenlang wordt beschermd tegen vlekken, UV licht en uitdroging. *HG hardhout kleurhersteller* werkt snel en is eenvoudig aan te brengen.

Gebruiksaanwijzing:

Voorbehandeling vergrijsd hardhout

1. Vergrijsd hardhout vooraf inspuiten met bij voorkeur *HG hardhout ontgrijzer*
2. Het hardhout goed naspoelen met schoon water en volledig laten drogen.

Behandeling hardhout

1. Alle delen, die niet behandeld moeten worden, afdekken of afplakken.
2. *HG hardhout kleurhersteller* aanbrengen met een kwast in de richting van de houtnerf en in het hardhout laten trekken.
3. Indien het hardhout na één behandeling met *HG hardhout kleurhersteller* nog niet verzadigd is, kan na 10 minuten een dunne tweede laag worden aangebracht.
4. Te veel aan product binnen 10 minuten verwijderen met een droge niet-pluizende doek.
5. Het hardhout is na 24 uur weer belastbaar. Na 48 uur is *HG hardhout kleurhersteller* volledig uitgehard.

Verbruik: 10 m² per liter, afhankelijk van de zuigende kracht van het hardhout.

Attentie:

Alleen toepassen op ongebeitst en ongelakt hardhout. De opgegeven inwerk- en droogtijden gelden bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-80%. Onder ongunstigere omstandigheden dient men rekening te houden met een langere inwerk- en droogtijd. Gereedschappen reinigen met terpentijn



0530000107500
2009

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

alvorens het product is ingedroogd. Na opening ± 2 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking. Het verdient de aanbeveling ook nieuw hardhout te behandelen. Als voorbehandeling dient u dan het hardhout te schuren en stofvrij te maken.

Voorzorgsmaatregelen: Fles rechtop vervoeren en bewaren.

ATTENTIE! Absorberende materialen (lappen e.d) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.

- Aanraking met ogen en huid vermijden.
- Niet blootstellen aan vuur/hitte.
- Niet eten en drinken tijdens de verwerking.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.:

alifatische koolwaterstoffen

> 30%

parfums

GEVAAR H226- Ontvlambare vloeistof en damp. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, <2% aromaten, EINECS; 918-167-1.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

reliëf

HG Doet wat het belooft.