

HG®

tekstylia

impregnat do wyrobów tekstylnych chroniący przed wodą, olejem tłuszczem i brudem



300 ml e 4053

HG impregnat do wyrobów tekstylnych chroniący przed wodą, olejem tłuszczem i brudem

HG "impregnat do wyrobów tekstylnych chroniący przed wodą, olejem tłuszczem i brudem" łatwo i skutecznie chroni cenne tkaniny Oprócz silnego działania nadającego tkaninie efekt wodoodporności HG "impregnat do wyrobów tekstylnych chroniący przed wodą, olejem tłuszczem i brudem" chroni także tkaniny przed smarami, olejami, sosami i winem itd. Rozlane na tkaninach zabezpieczonych niniejszym środkiem substancje, można łatwo usunąć przy pomocy chłonnej chusteczki higienicznej. HG "impregnat do wyrobów tekstylnych chroniący przed wodą, olejem tłuszczem i brudem" ma niezliczone możliwości zastosowania. Na przykład doskonale nadaje się do impregnacji odzieży przeciwdeszczowej i sportowej, tekstylnego obuwia, krawatów, skarpet, poduszek mebli ogrodowych, parasoli, namiotów, mebli tekstylnych, zasłon itp.

Sposób użycia: **Unikać wdychania rozpylanej mgiełki. Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.** Przed użyciem przetestować w niewidocznym miejscu pod kątem stabilności barw.

Jeżeli występuje odbarwienie, nie używać. Impregnowany materiał musi być czysty i suchy. Jeśli tkanina jest już pokryta powłoką zabezpieczającą, skuteczność działania tego produktu może być mniejsza. Trzymać puszkę ze środkiem w aerozolu w pozycji pionowej i spryskać dokładnie zabezpieczaną powierzchnię z odległości około 20 cm, Unikając nadmiernej ilości (przesiakiwania). Po mniej więcej godzinie schnięcia, zaimpregnowany materiał jest gotowy do używania i doskonale zabezpieczony. Aby zapewnić bieżące, pełne zabezpieczenie tkaniny, należy powtarzać od czasu do czasu czynność impregnacji. Zawartość puszkii wystarcza na ok. 3,5 m² tkaniny.

Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej.

• Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu.


Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

0517500103029 2006



PYANIA ODNOŚNIE CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI?
www.HG.eu

zawiera:	
węglowodory alifatyczne	> 30%



NIEBEZPIECZEŃSTWO H222- Skrajnie łatwopalny aerozol. **H229-** Pojemnik pod ciśnieniem: Ograniczenie grozi wybuchem. **H304-** Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H315-** Działa drażniąco na skórę. **H319-** Działa drażniąco na oczy. **H336-** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H410-** Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P261-** Unikać wdychania rozpylanej cieczy. **P271** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **P280-** Nosić rękawice ochronne i okulary ochronne. **P312-** W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OSRODKIEM ZATRUCIA/lekarzem **P501-** Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P211-** Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. **P251-** Nie przekłuwac ani nie spalać, nawet po zużyciu. **P410+P412-** Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. Zawiera: węglowodory, C11-C12, izoalkany, <2% aromatycznych, EINECS: 918-167-1; cykloheksan EINECS 203-806-2; propan-2-ol EINECS 200-661-7.

Prod.: HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wyłączny importer:
HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E, 93-477 Kędz
Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

reliöf