

# HG®

## klus

### HG behangverwijderaar

Geen geknoei meer met het stoomapparaat en vernippert behang. HG "behangverwijderaar" is een supergeconcentreerd, uiterst krachtig middel, dat in staat is alle soorten behanglijm snel op te lossen waardoor alle soorten behang eraf 'vliegen'. En dat in hele banen!

#### Gebruiksaanwijzing

**Voorbehandeling:** Afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl- of metaalbehang vooraf open schuren m.b.v. grof schuurpapier. Bij afstrijbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere absorberende behangsoorten behoeven geen voorbehandeling.

#### Dosering:

Licht behang: 125 ml per 10 liter water; (1/4 van deze fles)  
Zwaar behang: 250 ml per 10 liter water. (1/2 van deze fles)

#### Behang afweten:

1. De verdunning is het gemakkelijkst aan te brengen met een pompdrukspuit of plantenspuit. Aanbrengen met een blokkwast of spons is ook mogelijk.
2. Behang in ruime mate bevochtigen.
3. 5 tot 15 minuten laten inwerken.
4. Indien na enkele minuten het behang opdroogt (mat wordt) stap 2 herhalen.
5. Maak een beginpunt door een hoekje los te maken, eventueel met behulp van een behangafsteker of plamuurmes.
6. Vervolgens het door-en-door vochtige behang in één beweging verwijderen. Probeer hierbij de behangbanen zoveel mogelijk heel te houden. Indien dit moeizaam gaat, gebruik maken van een behangafsteker of plamuurmes.

**Verbruik:** 100 - 200 m<sup>2</sup> behang verwijderen per 0,5 liter.

**Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.** Vermijd contact met meubels en vloeren door deze goed af te dekken. \* Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 \* Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a.:	
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen	5-15%

# behang verwijderaar



gewoon de  
allerbeste


voor max.  
200 m<sup>2</sup>

## 500 ml e

# HG®

## klus

### HG behangverwijderaar



# behang verwijderaar



gewoon de  
allerbeste

voor max.  
200 m<sup>2</sup>

## 500 ml e



**GEVAAR** H318-  
Veroorzaakt ernstig  
oogletsel. P101- Bij het  
inwinnen van medisch  
advies, de verpakking of  
het etiket ter beschikking  
houden. P102- Buiten  
het bereik van kinderen  
houden. P280- Draag  
oogbescherming.  
P305+P351+P338-  
BIJ CONTACT MET  
DE OGEN: voorzichtig  
afspoelen met water  
gedurende een aantal  
minuten; contactlenzen  
verwijderen, indien  
mogelijk; blijven spoelen.  
Bevat: Isotridecanol,  
ethoxylated EINECS:  
500-241-6.

HG International b.v.,  
Damsluisweg 70,  
1332 EJ Almere,  
Tel.: 036-5494700  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)