

## **HG cement- & mortelresten verwijderaar (HG product 12)**

HG "cement- & mortelresten verwijderaar" verwijdert hardnekkige cementsluier en mortelresten van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten, zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet.

### **Gebruiksaanwijzing:**

- 1) Los een halve liter op in 5 liter water. Bij intensievere cement- of mortelresten kan desgewenst een sterkere oplossing worden gemaakt tot 1 liter op 4 liter water.
- 2) Het oppervlak vooraf nat maken met schoon water en de oplossing aanbrengen met behulp van een dweil of mop.
- 3) Schrob vervolgens het oppervlak goed met een schrobber of borstel. Enige minuten laten inwerken en aansluitend nog een keer goed schrobben.
- 4) Hierna de oplossing van het oppervlak verwijderen met een dweil, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen in water.
- 5) Aansluitend de vloer nog 2-3 maal goed dweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

**Verbruik:** ± 20-40 m<sup>2</sup>.

**Attentie: Niet gebruiken op kalkhoudende natuursteensoorten zoals marmer, travertin, blauwe (hard) steen, verschillende leisteensoorten en betontegels/vloeren.**

**Pas op!** Er bestaan imitaties van graniet en andere niet-zuurgevoelige natuursteensoorten die wel degelijk gevoelig zijn voor zuur en dus niet geschikt zijn voor behandeling met dit product! Test daarom voor gebruik de steen altijd op zuurgevoeligheid door een klein stukje te behandelen met dit product (kalkhoudende natuursteen zal bij gebruik van dit product beschadigd c.q. aangetast worden). Ter voorkoming van mogelijke oxidatie van eventueel aanwezige rvs (roestvrijstaal) onderdelen, in bijvoorbeeld keuken of toilet, deze voor gebruik afplakken met afplakplastic. Tijdens en na gebruik de ruimte goed ventileren en na de behandeling het rvs grondig afnemen met een sopje. Bepaalde keramische tegels kunnen door het gebruik van dit product licht verkleuren. Test daarom vooraf, op een onopvallende plaats, of een dergelijke verkleuring optreedt. Niet mengen met producten op basis van actief chloor. De toepassing van dit product kan de kleur van de voeg iets lichter maken. Gebruik voor het verwijderen van cementresten op kalkhoudende oppervlakken de HG "natuursteen cement- & kalksluier verwijderaar" (HG product 31), zie hiervoor de HG natuursteenlijn.