

HG beschermfilm met zijdeglans **(HG product 14)**

HG "tegel beschermfilm met zijdeglans" is een gemakkelijk aan te brengen, vloeibare polymere emulsie voor alle soorten vloertegels, plavuizen en leisteen. Na droging vormt deze emulsie een glanzende en flinterdunne, maar uiterst sterke beschermfilm, waardoor het de tegel bescherming biedt tegen vlekken, vervuiling, krassen en slijtage en daarbij tevens de kleur en structuur verdiept. Deze beschermfilm geeft daarnaast ook een antislip effect.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4-6 weken droogtijd.
- 3) Bestaande, nog poreuze, vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn. De vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product echter wel al minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn.
- 4) Poreuze vloeren vooraf behandelen met HG "tegel impregnerende beschermer" (HG product 13).
- 5) Niet schudden voor gebruik en bij voorkeur opbrengen met een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een schone, niet-pluizende (thee) doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. Op een grove ondergrond een verfroller (vachtroller) gebruiken.
- 6) Giet de vloeistof op de vloer en verdeel het in rechte banen in één richting. Niet draaien of wrijven.
- 7) Als het product opgedroogd is (na ongeveer 40 minuten), kan een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht.
- 8) Ongeveer 3 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Verbruik: ± 40 m² per liter per laag.

Onderhoud:

Voor regelmatig dweilen: HG "tegelreiniger glansherstellend" (HG product 17). Zie ook de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Tip: Voor het regelmatige onderhoud van de beschermfilm wordt geadviseerd 1x per maand de vloer te dweilen met een oplossing van 50 ml (een half kopje) op een halve emmer (5L) water.

Op plekken waar veel wordt gelopen en de beschermfilm dus meer aan slijtage onderhevig is kan, indien noodzakelijk, eenvoudig en snel plaatselijk een nieuwe beschermfilm over de bestaande film aangebracht worden. De ondergrond in dergelijke gevallen vooraf eerst reinigen met HG "tegelreiniger glansherstellend" (HG product 17), zie ook de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Attentie: Dit product alleen binnenshuis toepassen, maar niet in ruimtes waar het vochtig kan zijn, zoals badkamers. Voor kalkhoudende natuursteen: zie onze HG natuursteenlijn.