

HG[®]

BUITEN

graffiti verwijderaar

vrij van vluchtige
oplosmiddelen



600 ml e

HG graffiti- verwijderaar

- vrij van vluchtige oplosmiddelen
- biologisch afbreekbaar

*HG graffiti-
verwijderaar* is uitermate geschikt voor het veilig verwijderen van spuitbusverf, verse verfspatten en viltstift-
vervuiling van kwetsbare oppervlakken zoals lak, verf en kunststof. *HG graffiti-
verwijderaar* is tevens te gebruiken op gladde oppervlakken
zoals glas, metaal, plexiglas, marmer, graniet, eterniet e.d. maar ook
op steen, beton en onbehandeld hout. *HG graffiti-
verwijderaar* is mild van geur en vrij van vluchtige oplosmiddelen.

Gebruiksaanwijzing:

*HG graffiti-
verwijderaar* eerst op een klein oppervlak aanbrengen om
aantasting van de ondergrond te testen. Niet toepassen op net ge-
schilderde oppervlakken. *HG graffiti-
verwijderaar* met een kwast (géén
wegwerpkwast) of schone doek aanbrengen op de te verwijderen graffiti-
verf- en viltstiftvervuiling.

Gevoelige ondergronden:

De opgeloste graffiti direct verwijderen met een schone doek. Behandeling
zonodig herhalen. Nooit langer dan twee minuten laten inwerken i.v.m. dof
worden van ondergrond. Na behandeling het oppervlak met (warm) water
afspoelen.

Ongevoelige ondergronden:

Inwerktijd afhankelijk van porositeit van de ondergrond en ouderdom van
graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling. Oude graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling op
zeer poreuze ondergronden zoals beton en steen zijn moeilijk of geheel niet
te verwijderen. Vanwege de gel-vorm is een inwerktijd tot 24 uur mogelijk.
Op ruwe ondergronden altijd een borstel gebruiken. De opgeloste graffiti-
verf- en viltstiftvervuiling met een schone doek verwijderen of afsprengen met
(warm) water, eventueel onder hoge druk. Procedure herhalen



0512700106000
2010

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU
Consumentenservice:
bel 036 54 94 727



indien graffiti-, verf- en viltstiftvervuiling na de eerste behandeling nog niet
geheel verwijderd is. Na gebruik gereedschap met water schoonmaken.

Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. Koel, vorstvrij in goed
gesloten verpakking bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op
te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen
op www.HG.eu

bevat o.a.:

niet ionogene oppervlakteactieve stoffen

5-15%



GEVAAR H315- Veroorzaakt huidirritatie. **H317-** Kan een allergische
hidreactie veroorzaken. **H318-** Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H410-**
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige
gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of
het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen
houden. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescher-
ming. **P302+ P352-** BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en
zeep wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor-
zichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen
verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud/verpakking
afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: dipen-
tene EINECS: 227-813-5, Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-coco alkyl derivs.
EINECS: 263-163-9.

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere,
Tel.: 036 54 94 700

HG Doet wat het belooft.