

HG beschermfilm met glans **(HG product 33)**

HG "natuursteen beschermfilm met glans" is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne maar uiterst sterke en beschermende film vormt. Hierdoor wordt de toplaag van het natuursteen beschermd tegen slijtage en beschadiging of aantasting door zuren zoals frisdranken en wijn. Deze beschermfilm geeft daarnaast ook een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn.
Voor de noodzakelijke behandelingen: zie de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4-6 weken droogtijd.
- 3) Bestaande vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn.
Eventuele vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn.
- 4) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een niet-pluizende, schone (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. Op een grove ondergrond een verfröller (vachtroller) gebruiken, maar voorkom hierbij overmatige schuimvorming tijdens het aanbrengen met de roller.
- 5) Verdun de vloeistof 1:1 met koud water, giet daarna de oplossing over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of roller, in één richting over de vloer.
- 6) Als het product opgedroogd is (na ongeveer 40 minuten), kan een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht.
- 7) Ongeveer 3 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Verbruik: ± 60-80 m² per liter per laag.

Onderhoud:

Voor regelmatig dweilen: HG "natuursteen reiniger glansherstellend" (HG product 37). Zie ook de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Tip: Dit product is ook verkrijgbaar in een matterende variant.

Attentie: Bij nieuwe vloeren waarvan de poreusheid nog niet is opgeheven door middel van een impregnerende behandeling, verdient het de aanbeveling om de vloer eerst te behandelen met HG "natuursteen impregnerende beschermer" (HG product 32). Deze beschermfilm kan eenvoudig verwijderd worden met HG "natuursteen krachtreiniger" (HG product 40). Zie hiervoor ook de HG natuursteenvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Niet toepassen op oppervlakken behandeld met HG "marmer beschermer" (HG product 35). Uitsluitend binnenshuis toepassen. Dit product is niet geschikt voor toepassing op natte oppervlakken, zoals in het douchegedeelte van de badkamer.