

HG Cera Protectora Abrillantadora **(HG producto 77)**

HG "Cera Protectora Abrillantadora" es una emulsión de polímeros, líquida, excepcional y fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente. De este modo se protegen los suelos sintéticos como vinilo, linóleo, marmoleum, pvc y suelos vertidos contra desgaste, arañazos y otros desperfectos. Esta capa protectora también disimula manchas de desgaste existentes, con un efecto antideslizante.

Modo de empleo:

- 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo, incluso si se trata de suelos sintéticos nuevos. Retirar posibles capas antiguas de polímeros, de abrillantador y de cera. Para otros tratamientos que puedan necesitarse: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos sintéticos, en el lateral de este envase.
- 2) Utilice para esparcir correctamente el producto, una mopa de encerar (véase la etiqueta en el cuello frontal de la botella). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa.
- 3) No debe agitarse antes de utilizar y se vierte el líquido sin diluir en el suelo, sin presionar la mopa para encerar, esparciéndolo en la misma dirección sobre el suelo.
- 4) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 60 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera.
- 5) Aproximadamente 1 o 2 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

Consumo: $\pm 40 \text{ m}^2$ por litro por capa. **Mantenimiento:** Utilice para la limpieza del suelo tratado con la capa protectora HG "Jabón Líquido Abrillantador" (HG producto 78), véase también la tabla de tratamientos HG para suelos sintéticos en el lateral de la botella. **Recomendación:** En lugares de mucho tránsito, donde la capa protectora sufre más desgaste, se puede aplicar simplemente y rápidamente, en determinados sitios, una capa protectora nueva, si así lo desea, en la capa protectora existente. Limpie la superficie en dichos casos previamente con HG "Limpiador Potente" (HG producto 79). Diluya 50 ml (media taza) en medio cubo (5L) de agua templada y utilice una mopa o paño en los parches a reparar. **Atención:** No utilizar en suelos con sistema click. No utilizar en lugares donde haya humedad, como cuartos de baño.

HG Cera Protectora Abrilhantadora **(HG produto 77)**

HG "Cera Protectora Abrilhantadora" é uma emulsão de polímero líquida única e de aplicação simples que após secagem forma um filme protector brilhante e muito fino mas muito forte. Assim soalhos de material sintético como vinilo, linóleo, marmóreo, pvc e pavimentos autonivelantes são protegidos contra desgaste, riscos e outras danificações. Este filme protector mascara também superfícies com desgaste já existente dando-lhes além disso também um efeito antiderrapante.

Instruções de utilização:

- 1) A superfície tem que, mesmo no caso de soalhos de material sintético novos, estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Remover eventuais camadas de cera, de polish e de polímero antigas. Para eventuais tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG soalhos de material sintético no verso desta garrafa.
- 2) Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não largue pelo envolvido num puxador de água.
- 3) Não agitar antes da utilização e derrame o líquido não diluído no soalho, de seguida, espalhe no soalho, sem pressionar, num só sentido com uma separadora ou puxador de água.
- 4) Quando o produto estiver seco, após aproximadamente 60 minutos poderá eventualmente aplicar uma segunda camada perpendicular à primeira.
- 5) A superfície estará normalmente transitável aproximadamente após 1 ou 2 horas depois do último tratamento e totalmente endurecida após 3 dias.

Quantidade de aplicação: $\pm 40 \text{ m}^2$ por litro e por camada. **Manutenção:** Para limpar superfícies tratadas com este filme protector utilize HG "Sabão Líquido Abrilhantador" (HG produto 78), veja também a matriz de tratamento HG para soalhos em material sintético no verso desta garrafa. **Dica:** Em sitios onde se transita muito e a superfície sofre mais de desgaste pode, se desejar, ser aplicado de uma forma simples e rápida localmente um novo filme protector por cima do filme existente. Nesses casos, limpe primeiro a superfície com HG "Limpador Potente" (HG produto 79). Dilua 50 ml (um meio copo) do produto em meio balde (5L) de água morna e limpe as superfícies a reparar com o esfregão ou esfregon. **Atenção:** Não utilizar em soalhos com sistema de clique. Não aplicar em áreas húmidas, como a casa de banho.