

HG vlekpreventie (HG product 15)

HG "tegel vlekpreventie" is geschikt voor alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, natuursteen en beton- en kunststoftegels waarin stukjes natuursteen zijn verwerkt zoals granito en marmer composiet. Het biedt bescherming tegen vrijwel alle voorkomende waterige (b.v. wijn, cola, etc.) en olieachtige vlekken en vervuiling. Zelfs de meest poreuze ondergronden worden tot diep in de poriën beschermd. Het is daarom ideaal voor toepassing in veel gebruikte ruimtes zoals woonkamers, keukens, badkamers e.d. Dit product is ook buiten toepasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) Keramische tegels vooraf eerst reinigen met HG "tegel krachtreiniger" (HG product 19), zie ook de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) Natuursteen en beton- en kunststoftegels waarin stukjes natuursteen zijn verwerkt vooraf eerst reinigen met HG "natuursteen krachtreiniger" (HG product 40).
- 3) Dit product vervolgens door middel van een kwast of roller in ruime mate aanbrengen.
- 4) Bij zeer poreuze ondergronden is een tweede laag aan te bevelen, welke ca. 2 uur na de eerste behandeling kan worden aangebracht.
- 5) 3 uur na de laatste behandeling is het oppervlak weer normaal beloopbaar, 12 uur na de laatste behandeling is het oppervlak volledig beschermd.

Verbruik: tot 100 m² per liter per laag.

Attentie: Niet toepassen op gepolijste/glanzende tegels.

Onderhoud: Alle HG tegelreinigers, die bedoeld zijn voor de betreffende ondergrond, kunnen gewoon gebruikt worden. Zie hiervoor ook de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Alle HG natuursteenreinigers, die bedoeld zijn voor de betreffende ondergrond, kunnen gewoon gebruikt worden.