

HG®

FUSSBÖDEN

Fliesen und Naturstein Öl- und Fettflecken Absorbierer

selbstwirkend

PRODUKT 42

250 ml e

HG Fliesen und Naturstein Öl- und Fettflecken Absorbierer (Produkt 42)

• selbstwirkend

HG Fliesen und Naturstein Öl- und Fettflecken Absorbierer ist ein einzigartiges Produkt für die einfache Entfernung von nahezu allen Öl- und Fettflecken aus porösen Steinflächen, wie rustikalen Fliesen, Terracotta, Marmor, Kalkstein und anderen Arten von Naturstein sowie aus Zement- und Betonböden. Das Mittel saugt Öl oder Fett aus dem Stein und ist somit selbstwirkend.

Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch gut verrühren! Dann mit einem Spachtel oder Löffel eine ca. 0,5 cm dicke Schicht auf den Fleck geben, Zunächst die Fläche um den Fleck herum



Fragen zu unseren Produkten?

HG.EU

Verbraucherservice:
Tel. +49 (0)6152 6679-600

0547000102505 2203

mit dem Mittel bedecken und es dann von außen nach innen verteilen. Nachdem das Mittel vollständig getrocknet ist (nach mindestens 4 Stunden), kann es ganz einfach entfernt werden. Bei sehr hartnäckigen Öl- oder Fettflecken kann der Vorgang eventuell wiederholt werden. Eventuelle Rückstände des Mittels mit einem feuchten Lappen entfernen.

Achtung: Bei Anwendung dieses Produkts auf Oberflächen, die mit einem Schutzfilm versehen sind, muss der Schutzfilm hinterher erneuert werden.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

enthält u.a.:

aliphatische Kohlenwasserstoffe

> 30%

GEFAHR H225- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H411-** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210-** Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. **P261-** Einatmen von Dampf vermeiden. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.1% benzene EINECS: 920-750-0

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

relief

HG Hält was es verspricht.