

# HG<sup>®</sup>

BUITEN

## hardhout kleurhersteller

werkt eenvoudig  
en snel



500 ml e 6503


### HG hardhout kleurhersteller

- werkt eenvoudig en snel
- herstelt de natuurlijke kleur
- voor een seizoenlange topconditie

*HG hardhout kleurhersteller* is speciaal ontwikkeld voor het onderhouden en beschermen van hardhouten tuinmeubilair. Het verdiept de kleur en zorgt zo voor een natuurlijke uitstraling van hardhouten tuinmeubelen. Hardhout bevat minerale bestanddelen die, wanneer blootgesteld aan weersinvloeden, verkleuren. *HG hardhout kleurhersteller* voorkomt deze zogenaamde vergrijzing van het hout en brengt uw tuinmeubilair snel, eenvoudig en voor het gehele buitenseizoen in topconditie.

**Voorbehandeling:** Sterk vergrijsde delen bij voorkeur eerst behandelen met *HG hardhout ontgrijzer*, hierdoor wordt het hout ontgrijsd en een mooier resultaat verkregen. Laat het meubilair goed drogen alvorens *HG hardhout kleurhersteller* toe te passen.

**Gebruiksaanwijzing:** Dek de ondergrond zeer zorgvuldig af, zodat het product niet in aanraking met de ondergrond kan komen. Doe dit bijvoorbeeld met bouwfolie of oude kranten, enz. Ook eventueel niet te behandelen delen van het meubilair dienen afgedekt te worden. Voor een mooier resultaat het oppervlak met staalwol (00) of een harde borstel behandelen. Verwijder vervolgens vuil en stof van uw hardhouten tuinmeubilair met behulp van een droge doek of een borstel. Zorg er voor dat het hout kurkdroog is. Spuit *HG hardhout kleurhersteller* gelijkmatig op het hardhout. Eventuele druppels verdelen met een droge doek. Laat het product vervolgens volledig in het hout trekken. Overtollig materiaal na maximaal 10 minuten grondig verwijderen m.b.v. een droge niet-pluizende doek. Daarna eventueel licht opwrijven met een schone droge doek. Voor een optimaal resultaat de meubelen na ongeveer 1 uur nogmaals inspuiten en opnieuw in laten trekken. Na 24 uur is *HG hardhout kleurhersteller* volledig in het hout getrokken. Na gebruik de spraybus op zijn kop houden en spuiten totdat er alleen nog drijfgas uit de bus komt: hierdoor wordt verstopping voorkomen. Wanneer de sproeikop van de spuitbus toch verstopt raakt, deze van de spuitbus trekken en enige uren in terpentijn leggen. Zonodig de sproeier met een fijne naald doorprieken.



0530400105000  
2009

Producten en tips? Kijk op:

**HG.EU**  
Consumentenservice:  
bel 036 54 94 727

Attentie: Absorberende materialen (lappen e.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden. Ter voorkoming van roestvorming de bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoopt toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	< 5%
Parfums	

**GEVAAR H222-** Zeer licht ontvlambare aerosol. **H229-** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere onstekingsbronnen. Niet roken. **P211-** Niet in een open vuur of op andere onstekingsbronnen spuiten. **P251-** Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-GEEN** braken opwekken. **P410+P412-** Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten EINECS: 918-167-1

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1392 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

relief

**HG Doet wat het belooft.**