

HG®

VLOEREN

tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder

zelfwerkend

PRODUCT 42

250 ml e

HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder (product 42)

• zelfwerkend

HG tegel en natuursteen olie- en vetvlekken absorbeerder is een uniek product voor het gemakkelijk verwijderen van vrijwel alle soorten olie- en vetvlekken uit alle poreuze steenachtige ondergronden, zoals plavuizen, terracotta, marmer, kalkzandsteen en andere natuursteen-soorten alsmede cement- en betonvloeren. Het zuigt de olie of het vet uit de steen en is daardoor zelfwerkend.

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik eerst goed roeren! Breng vervolgens met een spatel of een lepel een dikke laag van circa een halve centimeter op de vlek aan waarbij het product



0547000102500 2106

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

eerst rondom de vlek moet worden aangebracht en het vervolgens van buiten naar binnen toe moet worden opgevuld. Wacht vervolgens tot het geheel is opgedroogd (minimaal 4 uur) en er een eenvoudig te verwijderen plakkaat is ontstaan. Bij hardnekkige olie- of vetvlekken de behandeling zo nodig herhalen. Eventuele restanten van het plakkaat met een natte doek verwijderen.

Attentie: Indien dit product wordt gebruikt op oppervlakken die voorzien zijn van een beschermfilm, dient deze beschermfilm naderhand opnieuw aangebracht te worden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%

GEVAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp
H319- Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken
H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <0.1% benzene EINECS: 920-750-0.

HG International b.v. Damsluisweg 70 1332 EJ
Almere, Nederland Tel.: 036 54 94 700

HG Doet wat het belooft.



reliëf