

HG®

natuursteen

olie- & vetvlekken absorbeerder



product **42**

250 ml e

HG olie- & vetvlekken absorbeerder (HG product 42)

HG "natuursteen olie- & vetvlekken absorbeerder" is een uniek product voor het gemakkelijk verwijderen van vrijwel alle soorten olie- en vetvlekken uit alle poreuze steenachtige ondergronden, zoals plavuizen, terracotta, marmer, kalkzandsteen en andere natuursteen-soorten alsmede cement- en betonvloeren. Het zuigt de olie of het vet uit de steen en is daardoor zelfwerkend.

Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik eerst goed roeren! Breng vervolgens met een spatel of een lepel een dikke laag van circa een halve centimeter op de vlek aan waarbij het product eerst rondom de vlek moet worden aangebracht en het vervolgens van buiten naar binnen toe moet worden opgevuld. Wacht vervolgens


tot het geheel is opgedroogd (minimaal 4 uur) en er een eenvoudig te verwijderen plakkaat is ontstaan. Bij hardnekkige olie- of vetvlekken de behandeling zo nodig herhalen. Eventuele restanten van het plakkaat met een natte doek verwijderen.

Attentie: Pot rechtop vervoeren en bewaren. Indien dit product wordt gebruikt op oppervlakken die voorzien zijn van een beschermfilm, dient deze beschermfilm naderhand opnieuw aangebracht te worden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%



GEVAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken **H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, tot 1% benzene EINECS: 920-750-0.

0547000102500 1712