

Tabela Stosowania Produktów **HG**
do olejowanych podłóg drewnianych

Zabezpieczenie	Olejowane podłogi drewniane
Ochrona, pielęgnacja, olejowanie	HG P60
Regularne czyszczenie	HG P62
Intensywne czyszczenie	HG P63



HG
P60

HG
P62

HG
P63

HG®

podłogi
drewniane

intensywny środek do czyszczenia olejowanych podłóg drewnianych

Silny preparat do łatwego i bezpiecznego usuwania uporczywych zabrudzeń z olejowanych i nieolejowanych podłóg drewnianych. Nie niszczy drewna ani oleju.

Produkt **63**

1Le

Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. Przechowywać w dodatniej temperaturze.
• Personel medyczny może uzyskać informacje o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0)36 54 94 777.
• Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

PYTANIA
ODNOŚNIE CZYSZCZENIA
I PIELEGNACJI?
www.HG.eu




NIEBEZPIECZEŃSTWO H318- Powoduje poważne uszkodzenie oczu. **EUH208-** Zawiera Metyloizotiazolinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P280-** Nosić środki ochrony oczu. **P305+P351+P338-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera: Alcohols, C9-11, ethoxylated CAS:68439-46-3.

Prod.: HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wyłączny importer:
HG Polska Sp. z o.o. ul.
Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź
Tel.: 042 655 98 80
www.hgpolska.pl

zawiera:	
niejonowe środki powierzchniowo czynne, fosforany	< 5%
środki konserwujące: methylisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Benzisothiazolinone	

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



0545300210029 2002