

# HG<sup>®</sup>

## klus

# waterdicht voor gevels



maakt de gevel  
onzichtbaar  
waterafstotend

voorkomt indringen van  
regen en vocht

voorkomt groene aanslag  
en atmosferische  
vervuiling

**minimaal  
10 jaar  
werkzaam**

# 1L e

### HG waterdicht voor gevels

- Minimaal 10 jaar werkzaam
- Maakt de gevel waterafstotend
- Voorkomt indringen van regen en vocht
- Voorkomt groene aanslag en atmosferische vervuiling
- Zeer eenvoudig aan te brengen
- Ook geschikt voor alle andere voorwerpen van beton, baksteen, kalkzandsteen en alle andere poreuze steensoorten (ter voorkoming van vuil worden en stukvriezen)
- De muur blijft ademen

Het indringen van regen kan vochtplekken op muren geven. Dit vocht neemt atmosferisch vuil mee, waardoor een gevel smerig wordt. Bovendien kunnen schimmels ontstaan en kan er groene aanslag op groeien. Als vocht naar binnen doorslaat, ontstaan er schimmelplekken aan de binnenmuur en zal er een muffe lucht verspreid worden. Door de gevel te behandelen met HG "waterdicht voor gevels", kan water niet meer in de gevel dringen, waardoor deze ongewenste effecten tegen worden gegaan.

Gebruiksaanwijzing:

Vorbereiding:

- 1) Voor een optimaal duurzaam resultaat is het aan te bevelen:
  - a) Het te behandelen oppervlak vooraf te reinigen. Dit kan o.a. met HG "krachtreiniger" (HG product 19); Salpeteruitslag (metselwerkuitslag) bij voorkeur met HG "metselwerkuitslag verwijderaar"; Groene aanslag bij voorkeur met HG "groene aanslagreiniger" (verwijderd algen);
  - b) Aanwezige gaten of scheuren, alsmede slecht voegwerk van tevoren herstellen;
- 2) Aangrenzend schilderwerk, dorpels, vensters, raamkozijnen etc. afdekken.

Verwerking/behandeling:

- 1) Lees voor gebruik de "attentiezinnen";
- 2) Ondergrond moet droog en stofvrij zijn;
- 3) HG "waterdicht voor gevels" aanbrengen met een kwast, (verf)roller of lagedrukspuit. Werk altijd van boven naar beneden en breng het product in horizontale banen (van links naar rechts) aan;
- 4) Behandel het oppervlak altijd met 2 of meerdere lagen, totdat verzadiging bereikt wordt (liever 2 maal dun aanbrengen, dan 1 maal een te dikke laag);
- 5) Behandel niet meer dan 2 m<sup>2</sup> in één keer;
- 6) De verschillende lagen HG "waterdicht voor gevels" nat op nat aanbrengen. Dat wil zeggen dat de vorige laag niet opgedroogd mag zijn, alvorens de volgende laag wordt aangebracht.
- 7) Niet in de zon of op warme gevels toepassen.

Verbruik: Afhankelijk van de porositeit van het te behandelen oppervlak, 2-10 m<sup>2</sup> per liter.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Glas dient te worden afgedekt of direct na behandeling te worden gereinigd. Niet toepassen bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur, die lager is dan 5°C en wanneer binnen 2 uur regen verwacht wordt. Tip: indien u dit product aanbrengt met behulp van een lagedrukspuit, dient het windstil te zijn. Indien dit product gebruikt wordt tegen het kapot vriezen van plantenbakken e.d., dient u ook de binnenzijde te behandelen. Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking. Gereedschappen kunnen gereinigd worden met terpentijn. Draag handschoenen tijdens verwerking. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Niet eten en drinken tijdens de verwerking. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777. • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

# HG<sup>®</sup>

## klus

# waterdicht voor gevels



maakt de gevel  
onzichtbaar  
waterafstotend


voorkomt indringen van  
regen en vocht

voorkomt groene aanslag  
en atmosferische  
vervuiling

**minimaal  
10 jaar  
werkzaam**

# 1L e

### HG waterdicht voor gevels



0530500110000

1510

bevat o.a.

alfatische koolwaterstoffen > 30%



**GEVAAR H226-** Ontvlambare vloeistof en damp. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P301-P310-NA INSLIKKEN:** onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken. **Bevat:** Koolwaterstoffen C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten **EINECS:** 918-167-1.

HG International b.v.  
Damsluisweg 11  
1332 EJ Almere,  
Tel.: 036 5494700  
[www.HG.eu](http://www.HG.eu)