


HG vlekweg voor kaarsvet-, hars- & teervlekken

Gebruiksaanwijzing: Vooraf een klein onopvallend deel van de stof op kleurechtheid testen. Zoveel mogelijk resten vooraf verwijderen. Vlek in een schaalje met het product 10-15 min. laten weken. Vervolgens stof op stof wrijven en met warm water goed uitspoelen. Evt. de behandeling herhalen en langere tijd laten inwerken. Kleinere vlekken op een absorberende witte ondergrond, bijv. een witte tissue, leggen en met een in het product gedrenkte doek opdeppen. Vervolgens met warm water goed uitspoelen. **Fles rechtop vervoeren en bewaren.** • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

**REINIGINGS- OF
ONDERHOUDSVRAGEN?**
www.HG.eu

bevat o.a.	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%
niet ionogene oppervlakte actieve stoffen	15-30%



GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **H317-** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P331-** GEEN braken opwekken. Bevat: C13 alcohol ethoxylate EINECS: 500-241-6; Cyclohexane EINECS: 203-806-7; Limonene EINECS: 227-813-5; Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics EINECS: 927-510-4; Propan-2-ol EINECS: 200-661-7
HG International b.v., Damsluisweg 7D 332 EJ Almere, Nederland, Tel.: +31(0)36 5494700

**Biologisch afbreekbaar volgens norm
648/2004/EG**

0542201300500 1811

3