

HG®

wnętrza

środek do usuwania etykiet



usuwa np. klej etykietowy, klej na bazie gumy, klej stosowany na taśmach samoprzylepnych, ślady od smoły i smarów

300 ml e

HG środek do usuwania etykiet

Usuwa etykiety, klej po etykietach, klej po taśmach samoprzylepnych, ślady smoliste, tłuste i inne temu podobne zabrudzenia z większości powierzchni.

Sposób użycia: stosować preparat w stanie nierozcieńczonym. **Etykiety papierowe:** nałożyć preparat na etykietę za pomocą pędzelka, powtarzając tę czynność przynajmniej kilka razy. Pozwolić działać preparatowi przez kilka minut, a następnie usunąć etykietę. Na koniec nanieść preparat ponownie na miejsce po etykiecie i przy pomocy ściereczki usunąć pozostałości kleju. **Etykiety P.V.C.:** odgiąć brzeg etykiety i nanieść preparat pod nią. W miarę usuwania kleju spod etykiety odginać ją coraz bardziej, nanosząc regularnie preparat, aż do całkowitego usunięcia etykiety. Następnie nanieść parę kropel na miejsce po etykiecie i przy pomocy ściereczki usunąć pozostałości kleju.


Uwaga: Butelkę należy transportować i przechowywać w pozycji pionowej. sprawdzić odporność powierzchni na działanie preparatu przed jego zastosowaniem: np. w przypadku powierzchni z tworzyw sztucznych lub malowanych farbami z połyskiem itp. Nie nadaje się do twardych, przezroczystych materiałów z tworzywa sztucznego (poliwęglanu). Użytej ściereczki nie należy prać w pralce. • Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 (0) 36 549 47 77. • Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

PYTANIA ODNOŚNIE CZYSZCZENIA I PIELEGNACJI?
www.HG.eu

0516000103029 2106

zawiera:	
węglowodory aromatyczne	> 30%
niejonowe środki powierzchniowo czynne	< 5%



NIEBEZPIECZEŃSTWO H226- Łatwopalna ciecz i pary. **H304-** Kontakt z substancją przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H335-** Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. **H336-** Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **H411-** Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. **P101-** W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P210-** Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P261-** Unikać wdychania par cieczy. **P271-** Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. **P301+P310-** W

PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. **P304+P340-** W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. **P331-** NIE wywoływać wymiotów. Zawiera: Solvent naphtha (petroleum), light aromatic, EINECS: 265-199-0.

Prod.: HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Holandia, Tel.: +31 (0)36-5494700

Wylączny importer: HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 F 93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

relief