

HG[®]

sanitair

professionele kalkaanslag verwijderaar



super
geconcentreerd

1Le

HG professionele kalkaanslag verwijderaar

Een uiterst krachtig middel voor het verwijderen van hardnekkige kalkaanslag, roestvlekken, urinstein en kopergroen. HG "professionele kalkaanslag verwijderaar" is desondanks veilig voor de materialen die verwerkt zijn in de badkamer en het toilet, zoals chroom, roestvrijstaal, keramiek, glazuur, glas, kristal en diverse soorten kunststof.

Dosering:

Afhankelijk van de graad van vervuiling puur gebruiken of tot 1:10 verdunnen. Bij badkuipen altijd 1:10 verdunnen.

Gebruiksaanwijzing:

HG "professionele kalkaanslag verwijderaar" vooraf uitproberen op een kleine, liefst onopvallende plaats. Opbrengen met de HG "sanitairspons". Enige minuten laten inwerken en afnemen/afspoelen met water. Eventueel de behandeling herhalen. Slecht sproeiende douchekoppen gedurende 30 minuten onderdompelen in HG "professionele kalkaanslag verwijderaar" en nabehandelen met een borsteltje. Dof geworden glaswerk gedurende 10 minuten in een 1:10 oplossing onderdompelen en daarna goed afspoelen.

Attentie:


Fles rechtop vervoeren en bewaren. Niet toepassen op marmer, travertin, granito, hardsteen en andere kalkhoudende natuursteensoorten, teer verwerk, loodglazuur, niet-zuurbestendige badkuipen of andere niet-zuurbestendige oppervlakken.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

bevat o.a.	
niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen	< 5%
parfums	

Biologisch afbreekbaar volgens norm 648/2004/EG



HG[®]

sanitair

professionele kalkaanslag verwijderaar



super
geconcentreerd

1Le

HG professionele kalkaanslag verwijderaar



GEVAAR H302- Schadelijk bij inslikken. **H314**- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. **P101**- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102**- Buiten het bereik van kinderen houden. **P270**- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. **P280**- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P301+P330+P331**- NA INSLUKKEN: de mond spoelen. **GEEN** braken opwekken. **P303+P361+P353**- BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. **P305+P351+P338**- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. **P501**- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **Bevat:** Fosforzuur EINECS 231-633-2, Oxaalzuur EINECS 205-634-3 en Isotricdecanol, ethoxylated EINECS 931-137-2.

HG International b.v.
Damsluisweg 70
1332 EJ Almere
Tel.: 036-5494700
www.HG.eu