

HG®

Schimmel

Anti Schimmel Zusatz



Verhindert Schimmelbildung

Unter anderem geeignet für Acrylat-Lack, Fugenmörtel, Wandfarbe, Tapetenkleister, Stuck- und Pflastermörtel

500 ml e

HG Anti Schimmel Zusatz

HG "Anti Schimmel Zusatz" ist ein konzentriertes Produkt zur Beimischung in Farben, Kleb- und Baustoffen auf Wasserbasis, wie Wandfarbe, Acrylat-Lack, Tapetenkleister, Fugenmörtel und Stuck- und Pflastermörtel. Es verhindert Schimmel- und Algenbildung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit und schlechter Belüftung wie Kellern, Garagen, Schuppen und Badezimmern. Dieser Schimmel ist gesundheitsschädlich und sollten so weit wie möglich verhindert werden. Außerdem verursacht er schmutzige schwarze Flecken und einen muffigen Geruch.

*Publikationen über Schimmel und ihre Folgen für die Gesundheit finden Sie auf unserer Webseite <http://www.hg.eu/Schimmel&Gesundheit>

Gebrauchsanweisung: Den Unterboden für das Auftragen des Materials vorbereiten. Beachten Sie dabei die Gebrauchsanweisung des betreffenden Produkts.

Bitte verwenden Sie folgende

Dosierung:
Für Lacke und Wandfarbe: 25 ml HG "Anti Schimmel Zusatz" in 1 Liter Lack geben und gut durchmischen. 500 ml sind ausreichend für 20 Liter Lack.

Für Tapetenkleister: 100 ml HG "Anti Schimmel Zusatz" auf 5 Liter Tapetenkleister dosieren. Den HG "Anti Schimmel Zusatz" zum Wasser geben und gut durchmischen. Anschließend den Tapetenkleister hinzugeben und entsprechend der Gebrauchsanweisung des Tapetenkleisters gut durchmischen.

Für Mörtel und Stuckwerk/Pflaster: 500 ml HG "Anti Schimmel Zusatz" auf 10 Liter Wasser dosieren. Gut durchmischen und anschließend den Mörtel entsprechend der Gebrauchsanweisung hinzugeben.

Benutzte Materialien, wie Eimer und Spatel können mit Wasser gereinigt werden. Vor Frost schützen. Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

FÜR REINIGUNGS- UND PFLEGEFRAGEN www.HG.eu



HG®

Schimmel

Anti Schimmel Zusatz



Verhindert Schimmelbildung

Unter anderem geeignet für Acrylat-Lack, Fugenmörtel, Wandfarbe, Tapetenkleister, Stuck- und Pflastermörtel

500 ml e

HG Anti Schimmel Zusatz



Flasche gut spülen und restlos entleeren in die Werttonne geben.

0558800105005 1712



ACHTUNG H317. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H319.** Verursacht schwere Augenreizung. **H400.** Sehr giftig für Wasserorganismen. **H411.** Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **P101.** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102.** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264.** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P302+P352.** BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. **P305+P351+P338.** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P333+P313.** Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501.** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. **Art der Zubereitung:** Flüssigkeit. **Enthält:** Pyriithionzink, 1,25%, EINECS 236-671-3; 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 0,25%, EINECS 247-761-7. **BAUa Reg.-Nr.:** N-50223 **Halbbar bis:** siehe unterer Flaschenrand

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 (0)36-5494700