

HG vlekbestendige vloerolie white wash

HG vlekbestendige vloerolie white wash is een voedende olie op basis van de Chinese tungolie en andere natuurlijke, oogstbare grondstoffen voor ongelakte houten -vloerdelen, parket en kurk. Dit product impregneert, geeft voeding en beschermt tegen vuil en vlekken van water of andere -vloeistoffen. Geeft hout de natuurlijke uitstraling, verdiept de kleur niet en accentueert de houtstructuur door de nerven en noesten een volle witte tekening te geven. 100% oplosmiddelvrij, en volledig biologisch afbreekbaar.

Gebruiksaanwijzing:

1. Ondergrond moet ongelakt, schoon, stof-, vet-, was- en polishvrij zijn. Indien de vloer gelakt is, moet deze goed geschuurd worden. Indien de vloer in de was staat, moet de was verwijderd worden (met bij voorkeur HG "parket wax remover") en ook goed geschuurd worden. Kurkvloeren mogen niet geschuurd worden.
2. HG "vlekbestendige vloerolie white wash" goed schudden voor gebruik.
3. De olie dun aanbrengen met een niet pluizende doek.
4. Niet meer oppervlak behandelen dan in ca. 1 minuut in te smeren is.
5. De olie laten intrekken en na ca. 1 minuut overtollige olie uitwrijven.
6. Olie ca. een half uur laten drogen voordat tweede behandeling mogelijk is. Lappen gebruikt voor de toepassing kunnen door broei ontbranden: -uitgevouwen laten drogen.
7. Tweede behandeling alleen uitvoeren als de ondergrond nog niet verzadigd is.
8. Na 24 uur is de vloer beloopbaar en na 3 dagen weer volledig belastbaar.

Verbruik: ± 20m² per liter, afhankelijk van de zuigkracht van de houtsoort.

Onderhoud:

- Gemorste vloeistoffen zo snel mogelijk verwijderen (wijn, koffie, water etc...).
- De vloer kan gereinigd worden met HG "vloerolie reiniger".
- Hardnekkige vlekken en/of intensieve vervuiling verwijderen met HG "vloerolie 'intensief' reiniger".
- Voor het bijwerken van beschadigingen (kaal gelopen plaatsen) en/of krasjes kan HG "vlekbestendige vloerolie white wash" plaatselijk worden toegepast.

Attentie:

- Met de olie verkrijgt men het beste resultaat met betrekking tot droging (en eigenschappen) bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-80%. Ventileren bevordert de droging. Onder ongunstigere omstandigheden dient men rekening te houden met een langere droogtijd.
- Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking.
- **Absorberende materialen (lappen e.d) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.**

Voorzorgsmaatregelen:

- Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
 - Handschoenen dragen tijdens verwerking.
 - Niet blootstellen aan vuur/hitte.
 - Niet eten en drinken tijdens verwerking.
-
- Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777
 - Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

REINIGINGS- OF ONDERHOUDSVRAGEN? www.HG.eu