

HG impregnerende beschermer (HG product 13)

HG "tegel impregnerende beschermer" is een speciale basisbehandeling voor (nieuwe) ongeglazuurde tegels of plavuizen. Dit unieke product stopt de zuigende werking en voorkomt zo het intrekken van vuil en (vet)vlekken, zonder het oorspronkelijke karakter van de tegel aan te tasten of de vloer af te sluiten. Dit product bevat geen siliconen, droogt snel en is geschikt voor alle soorten poreuze en weinig poreuze tegels en plavuizen. Zowel binnen als buiten toepasbaar.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4-6 weken droogtijd.
- 3) Bestaande vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn, hiervoor moet minimaal 3 dagen de tijd worden genomen. Zeer poreuze tegels, zoals terracotta, hebben echter meer tijd nodig om het water volledig kwijt te raken. Bij dit soort tegels adviseren wij minimaal 1 week de tijd te nemen. Indien de vloer echter beschikt over een ingeschakelde vloerverwarming volstaat een droogtijd van 24 uur. De vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product echter wel al minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn.
- 4) Breng de vloeistof onverdund, en bij voorkeur door middel van een verfröller, gelijkmatig en in één richting op.
- 5) Indien 10 minuten na het opbrengen blijkt dat er op sommige plekken nog product op de tegels ligt, wat dus niet is ingetrokken, dient dit gelijk met een droge en niet-pluizende doek verwijderd te worden.
- 6) Bij zeer poreuze tegels is een 2e behandeling aan te bevelen. Circa 1 uur na de eerste behandeling kan deze eventuele tweede laag aangebracht worden.
- 7) Ongeveer 3 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en 12 uur na de laatste behandeling is de vloer volledig beschermd.

Verbruik: Sterk poreuze tegels: $\pm 10-20 \text{ m}^2$ per behandeling. Weinig poreuze tegels: $\pm 20-40 \text{ m}^2$ per behandeling

Onderhoud: Zie de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Attentie: Dit product mag niet gemengd worden met HG "impregurator" (HG product 4) of in combinatie hiermee verwerkt worden. Bij bestaande vloeren, die ooit al eens een behandeling gehad kunnen hebben, kan dit product wel gebruikt worden, maar verdient het de aanbeveling om eerst een proefstukje te doen. Hierdoor kan bepaald worden hoeveel product aangebracht moet worden, zodat voorkomen kan worden dat er teveel wordt opgebracht en dit overtollige materiaal er naderhand weer afgehaald moet worden. Het verdient de aanbeveling om tijdens de verwerking van dit product goed te ventileren, om zo de droging te bevorderen.