

HG®

WASRUIMTE

4 in 1 beschermer voor textiel

beschermt tegen
water, olie, vet
en vuil



300 ml e 4053

HG 4 in 1 beschermer voor textiel

• beschermt tegen water, olie, vet en vuil

Met *HG 4 in 1 beschermer voor textiel* beschermt u uw waardevolle textiel doeltreffend en eenvoudig. Naast de krachtige waterafstotende werking van dit product voorkomt *HG 4 in 1 beschermer voor textiel* ook smerige olie-, jus-, wijnvlekken e.d. Ongelukjes met deze vloeistoffen kunnen, na behandeling, simpelweg met een goed absorberende tissue weggedept worden. Dit product heeft ontelbare toepassingsmogelijkheden. Zo worden onder andere regen- en sportkleding, (linnen) schoenen, stropdassen, tuinmeubelkussens, parasols, tenten, meubelen, gordijnen e.d. goed beschermd tegen vlekken en gelijktijdig waterafstotend gemaakt.

Gebruiksaanwijzing: **Inademing van spuitnevel vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.** Voor gebruik de ondergrond op een onopvallende plaats op kleurechtheid testen. Als de kleur afgeeft, niet behandelen. Het te behandelen materiaal dient schoon en droog te zijn. Indien het te behandelen materiaal al voorzien is van een coating, kan dit de werking van het product verminderen. Houd de spuitbus rechtop en spuit op circa 20 cm afstand, in ruime mate, *HG 4 in 1 beschermer voor textiel* in gelijkmatige banen op het te behandelen oppervlak. Extreme overdosering (doordrenking) dient voorkomen te worden. Na ongeveer een uur drogen is het behandelde materiaal weer klaar voor gebruik en perfect beschermd. Om het textiel blijvend te beschermen, de behandeling af en toe herhalen. De inhoud van de bus is voldoende voor ca. 3,5 m² textiel.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777


Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

0517501103000
2104


Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727



bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%



GEVAAR H222- Zeer licht ontvlambare aerosol. **H229-** Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H315-** Veroorzaakt huidirritatie. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H410-** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101-** Bij het inhaleren van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van spuitnevel vermijden. **P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P312-** Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. **P501-** Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. **P210-** Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P211-** Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. **P251-** Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. **P410+P412-** Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F. Bevat: Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten EINECS:918-167-1; cyclohexaan EINECS 203-806-2 ; propaan-2-ol EINECS 200-661-7.

HG International b.v., Damslusweg 70,
1332 EJ Almere, Nederland,
Tel.: 036 54 94 700

reliëf

HG Doet wat het belooft.