

HG beschermfilm met glans (HG product 77)

HG "kunststof vloeren beschermfilm met glans" is een unieke, eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne, maar uiterst sterke beschermfilm vormt. Hierdoor worden kunststof vloeren zoals vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren beschermd tegen slijtage, krassen en andere beschadigingen. Deze beschermfilm maskeert tevens al bestaande slijtageplekken en geeft ook een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing:

- 1) De ondergrond moet, ook bij nieuwe kunststof vloeren volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Eventuele oude was-, polish- en polymeerlagen verwijderen. Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG kunststof vloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.
- 2) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een schone, niet-pluizende (thee) doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt.
- 3) Niet schudden voor gebruik en de vloeistof onverdund over de vloer gieten en vervolgens, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of wisser, in één richting over de vloer verdelen.
- 4) Als het product opgedroogd is, na ongeveer 60 minuten, kan eventueel een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht.
- 5) Ongeveer 1 à 2 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Verbruik: ± 40 m² per liter per laag.

Onderhoud: Gebruik voor het reinigen van de met deze beschermfilm behandelde vloer HG "kunststof vloeren glansreiniger voedend" (HG product 78), zie ook de HG kunststof vloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Tip: Op plekken waar veel wordt gelopen, en de beschermfilm dus meer aan slijtage onderhevig is, kan desgewenst eenvoudig en snel plaatselijk een nieuwe beschermfilm over de bestaande film aangebracht worden. De ondergrond in dergelijke gevallen vooraf eerst reinigen met HG "kunststof vloeren krachtreiniger" (HG product 79). Los hiervan 50 ml (een half kopje) op in een halve emmer (5L) lauw water en mop of dweil hiermee de te herstellen plekken.

Attentie: Indien dit product gebruikt wordt op een clicksysteem vloer, vooraf controleren of de tussenlaag van 100% kunststof is gemaakt. Indien dit niet het geval is dit product niet gebruiken, omdat de tussenlaag dan wellicht kan gaan opzwellen. Niet gebruiken in ruimtes waar het vochtig kan zijn, zoals badkamers.