

HG cementsluiser verwijderaar (HG product 11)

HG "cementsluiser verwijderaar" verwijderd cementsluiser van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet. Het unieke van dit product is dat het wel het cement van het tegeloppervlak oplost, maar niet het cement uit de voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van roest.

Gebruiksaanwijzing:

Voor geglaazuurde, gladde tegels en plavuizen: Los een halve liter op in 5 liter water. Voor ongeglaazuurde en grof geglaazuurde tegels als ook niet-kalkhoudend natuursteen: Los 1 liter op in 4 liter water. 1) Het oppervlak vooraf nat maken met schoon water en daarna de oplossing in ruime mate aanbrengen met behulp van een dweil of mop. Niet meer dan 10 à 15 m² tegelijk behandelen. 2) Schrob vervolgens het oppervlak goed met een schrobber of borstel. 3) 15-20 minuten laten inwerken en gedurende de inwerktijd de vloer nathouden met de oplossing van dit product. 4) Aansluitend het behandelde oppervlak nog een keer goed schrobben en daarna de oplossing verwijderen met een dweil, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen in water. 5) Vervolgens de vloer nog 2-3 maal goed dweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling plaatselijk herhalen.

Verbruik: ± 20-50 m² afhankelijk van verdunning en de intensiteit van de cementsluiser. **Attentie:** Niet gebruiken op kalkhoudende natuursteensoorten zoals marmer, travertin, blauwe (hard)steen, verschillende leisteensoorten en betontegels/ vloeren. Pas op! Er bestaan imitaties van graniet en andere niet-zuurgevoelige natuursteensoorten die weldegelijk gevoelig zijn voor zuur en dus niet geschikt zijn voor behandeling met dit product! Test daarom voor gebruik de steen altijd op zuurgevoeligheid door een klein stukje te behandelen met dit product (kalkhoudende natuursteen zal bij gebruik van dit product beschadigd c.q. aangetast worden). De toepassing van dit product kan de voeg iets lichter maken. **Bij zeer sterke vervuiling:** het product onverdund gebruiken of HG "cement- & mortelresten verwijderaar" (HG product 12) gebruiken, zie ook de HG tegelvoeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Gebruik voor het verwijderen van cementresten op kalkhoudende oppervlakken de HG "natuursteen cement- & kalksluiser verwijderaar" (HG product 31), zie hiervoor de HG natuursteenlijn.

HG effaceur pour voiles de ciment (HG produit n° 11)

HG "effaceur pour voiles de ciment" élimine les voiles de ciment de tous types de carreaux céramiques, tomettes et pierres naturelles non calcaires telles que l'ardoise norvégienne, le granit et le quartzite, qu'ils soient poreux ou non. La spécificité de ce produit, c'est qu'il dissout le ciment présent sur la surface des carreaux sans attaquer les joints. Convient également pour éliminer les traces de rouille.

Mode d'emploi:

Pour les carreaux et tomettes lisses et vernis: Diluer un demi-litre de produit dans 5 litres d'eau. **Pour les carreaux non vernis ou grossièrement vernis, ainsi que pour la pierre naturelle non calcaire:** Diluer 1 litre de produit dans 4 litres d'eau.

1) D'abord humidifier la surface à l'eau claire, puis appliquer la solution généreusement à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges. Ne pas traiter plus de 10 à 15 m² à la fois. 2) Ensuite, bien brosser la surface à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un lave-pont. 3) Laisser agir 15 à 20 minutes, en maintenant le sol humide au moyen du produit en solution. 4) À nouveau bien brosser la surface traitée, puis éliminer la solution au moyen d'une serpillière, que vous rincerez dans l'eau et essorez régulièrement. 5) Rincer le sol deux à trois fois en passant une serpillière trempée dans l'eau claire. Si nécessaire, répéter l'opération localement.

Consommation: Env. 20 à 50 m², selon la concentration du produit et l'intensité du voile de ciment.

Attention: Ne pas utiliser ce produit sur les pierres naturelles calcaires telles que le marbre, le travertin, la pierre bleue/pierre de taille, les dalles en ciment et divers types d'ardoises. **Attention!** Certaines imitations du granit et d'autres pierres naturelles non calcaires sont sensibles à l'acide et ne peuvent donc pas être traitées avec ce produit. Commencez donc toujours par tester ce produit avant emploi en l'appliquant sur une petite surface (ce produit attaque et peut endommager les pierres calcaires). L'utilisation de ce produit peut légèrement éclaircir les joints. En cas de très fort encrassement: appliquer le produit pur ou utiliser HG "effaceur pour voiles de ciment tenace et restes de mortier" (HG produit n° 12). Pour savoir quel produit utiliser et comment, se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols carrelés sur le côté de ce flacon. Pour éliminer les traces de ciment sur les surfaces calcaires, utilisez HG "dissolvant voile de ciment et chaux pour pierre naturelle" (HG produit n° 31). Pour en savoir plus, reportez-vous à notre ligne de produits pour pierres naturelles.

HG Zementschleier-Entferner (HG Produkt 11)

HG "Zementschleier-Entferner" entfernt Zementschleier von u.a. allen porösen und nicht porösen Keramikfliesen und nicht kalkhaltigen Natursteinsorten, wie norwegischem Schiefer, Granit und Quarzit. Einzigartig ist, dass dieses Mittel zwar den Zement von der Steinoberfläche löst, nicht aber den Zement aus den Fugen. Auch für die Entfernung von Rost geeignet.

Gebrauchsanweisung:

Für glasierte glatte Fliesen: Einen halben Liter in 5 Litern Wasser auflösen. **Für unglasierte und grob glasierte Fliesen und nicht kalkhaltige Natursteinflächen:** Einen halben Liter in 4 Litern Wasser auflösen.

1) Die Fläche zunächst mit klarem Wasser anfeuchten und dann die Lösung mit einem Bodenwisch Tuch oder Mopp großzügig auftragen. Nicht mehr als 10-15 m² in einem Durchgang behandeln. 2) Danach die Oberfläche mit einem Schrubber oder einer Bürste kräftig schrubben. 3) 15-20 Minuten einwirken lassen und während der Einwirkzeit den Boden immer wieder mit der HG-Lösung anfeuchten. 4) Anschließend die behandelte Fläche noch einmal gut schrubben und dann die Lösung mit einem Bodenwisch Tuch vollständig entfernen. Das Bodenwisch Tuch dabei regelmäßig in Wasser ausspülen und gut auswringen. 5) Danach den Boden mit klarem Wasser noch 2 bis 3 Mal gründlich wischen. Notfalls die Behandlung stellenweise wiederholen.

Verbrauch: ± 20-50 m², je nach Verdünnungsgrad und Intensität des Zementschleiers. **Achtung:** Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteinarten wie Marmor, Travertin, blauen (Hart-)Stein, verschiedene Schieferarten sowie Betonfliesen/-böden. **ACHTUNG!** Bitte achten Sie darauf, dass auch Granit-Imitationen und andere säurebeständige Natursteinarten doch säureempfindlich sein können und nicht mit diesem Produkt behandelt werden dürfen. Testen Sie die Säureempfindlichkeit der Steinsorte darum immer, indem Sie eine kleine Stelle mit diesem Produkt behandeln (kalkhaltige Natursteinarten werden durch das Mittel beschädigt bzw. angegriffen). Dieses Produkt kann die Farbe der Fugen etwas aufhellen. **Bei sehr starker Verschmutzung:** das Mittel unverdünnt anwenden oder HG "Zementreste-Entferner" (HG Produkt 12) verwenden. Siehe auch HG-Behandlungsmatrix für Fliesenböden auf der Behälterseite. Verwenden Sie zur Entfernung von Zementresten auf kalkhaltigen Oberflächen HG "Naturstein Zement- und Kalkschleier-Entferner" (HG Produkt 31) aus der HG-Natursteinpalette.