

HG®

nesnádná
práce
namáhavá
práca

odstraňovač rezavých skvrn odstraňovač hrdzavých škvŕn



vhodný na:

- všetky druhy prírodného kameňa
- všetky druhy dreva
- keramické dlaždice
- strešné tašky

vhodný na:

- všetky druhy prírodného kameňa
- všetky druhy dreva
- keramické dlaždice
- škridly

500 ml e

HG odstraňovač rezavých skvrn

HG "odstraňovač rezavých skvrn" odstraňuje rezavé skvrny a jiné skvrny po oxidaci z keramických dlaždic, betonu, mramoru a jiných přírodních kamenů, ale také z kovu a dřeva. Neobsahuje kyseliny a je tudíž absolutně bezpečný pro povrchy jako je mramor, tvrdý kámen, betonový kámen a jiné kameny obsahující soli vápníku.

Návod k použití:


1. HG "odstraňovač rezavých skvrn" použijte na suchém povrchu. Nejlepší výsledek získáte při okolní teplotě nad 15 °C. Před použitím obsah lahvičky důkladně protřeptejte. Otáčte trysku na přední straně o jednu čtvrtinu. 3. Nastříkejte přípravek HG "odstraňovač rezavých skvrn" na skvrny po oxidaci, nebo jiné skvrny tak, abyste pokryli přípravkem celý povrch skvrn. Dojde k mírnému zbarvení povrchu, například u rzi na železném povrchu bude toto zbarvení fialové. Kromě zbarvení učištěte i zápach připomínající železná zrna. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste při práci v interiéru dostatečně větrali. Odkašpávající zbarvená kapalina může způsobit skvrny na plochách ležících pod ošetrávanými místy. Zabráňte tomu tak, že přebytečnou kapalinu utřete nebo přikryjte plochy ležící pod ošetrávanými místy například plastovou fólií. Pokud již došlo ke vzniku skvrn, omývejte ihned povrch dostatečným množstvím vody tak dlouho, až zbarvení zmizí. 4. Nechte přípravek HG "odstraňovač rezavých skvrn" působit 5 minut. Dobu působení můžete prodloužit až na 15 minut, ale nesmí dojít ke zaschnutí přípravku. Pokud je to nutné, skvrna nebo zoxidované místo znovu nastříkejte přípravkem. 5. V případě silné oxidace nebo rezavých skvrn se přípravek ihned zbarví do tmavé fialové. U skvrn na materiálech doporučujeme, abyste tuto tmavě fialovou kapalinu rovnoměrně setřeli ubruskem nebo hadříkem. Rovnoměrným setřením zabráníte tomu, že zbarvená kapalina pronikne do povrchu a způsobí jeho zbarvení. Postup opakujte tak dlouho, až se přípravek přestane zbarvovat do tmavé fialové. Poté nechte přípravek 5 - 15 minut působit. 6. Po tuto dobu setřete kapalinu ubruskem nebo hadříkem. Zejména u starých a porušených skvrn po oxidaci nebo skvrn do hloubky (v poréznych materiálech) může být nutné ošetření zopakovat. 7. Po použití přípravku HG "odstraňovač rezavých skvrn" a předtím, než ošetříte povrch uschne, povrch vždy fálně opláchněte dostatečným množstvím vody, až do úplného zmizení zbarvení. 8. Po použití vraťte trysku zpět do výchozí polohy (OFF).

Pozor: Láhev připravujte a skladujte ve vzpřímené poloze. Během použití v místnosti vždy dobře větrejte. Při ošetrání přípravku HG "odstraňovač rezavých skvrn" je méně intenzivní při teplotách pod 15 °C. Při zaschnutí a/nebo nedostatečném opláchnutí může na ošetřeném povrchu zůstat lehké zbarvení. Toto zbarvení časem zmizí vlivem deště a/nebo čištění. Nepoužívejte přípravek HG "odstraňovač rezavých skvrn" na kararském mramoru, jelikož by na jeho povrchu mohlo zůstat trvalé zbarvení. Chraňte před mrazem. Obal odezdaňte ve sběrné nebezpečný odpadů • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele je dostupný na www.HG.eu

DOTAZY K PROBLEMATICE ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY? www.HG.eu

Obj. číslo výrobku:
326050127

0532600105027 1807



CZ: VAROVÁNÍ H302 - Zdraví škodlivý při požití. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 - Používejte ochranné rukavice. P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Nečistě-li s dýcháním, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo výrazně: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 - Odstraňte obsah a obal v souladu se všemi místními, regionálními, národními a mezinárodními nařízeními. Obsahuje: 2-hydroxyethylammoniumchlorid, 2-hydroxyethylammoniumchlorid, EINECS 204-815-4.

SK: POZOR H302 - Škodlivý při požití. H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakciu. P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosahu detí. P280 - Noste ochranné rukavice. P301+P312 - PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM alebo lekára. P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333+P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky, vyhľadajte lekársku pomoc/šetrenie. P501 - Znečistený obsah a nádobu zlikvidujte v súlade s miestnymi, oblasťmi, národnými a medzinárodnými predpismi. Obsahuje: (2-hydroxyethyl)ammoniumchlorid, 2-hydroxyethylammoniumchlorid, EINECS 204-815-4.

mercaptopoacetate EINECS 204-815-4.

Výrobce: HG International b.v. Damselweg 170, 1332 EJ Almere, Nizozemí, Tel: +31 (0)36 5494700
První distributor SK: MOTIP DUPLI s.r.o., Popůvky, 664 41 Troubsko, Česká republika Tel: (+420) 57 424 700 IČO: 697403 91
První distributor SR: MOTIP DUPLI Slovakia s.r.o., Kovačská 1A, 040 15 Košice, Slovenská republika, Tel: (+421) 55 7288551-3 IČO: 36177831

HG odstraňovač hrdzavých škvŕn

HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" odstraňuje hrdzavé skvrny a všetky ostatné oxidované skvrny z keramických dlaždic, betónu, mramoru, žiaru a iného prírodného kameňa, ale aj z kovu a dreva. Neobsahuje žiadne kyseliny a je teda úplne bezpečný na povrchy ako je mramor, kamenársky kameň, betónový kameň a iné kamene, obsahujúce vápnenec.

Návod na použitie:

1. HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" používajte na suchy povrch. Najlepší výsledok dosiahnete, ak teplota okolitého prostredia dosahuje viac ako 15°C. 2. Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Trysku na prednej strane pootočte o štvrtinu. 3. Nastříkejte HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" na zoxidované miesta alebo skvrny tak, aby bol prípravkom pokrytý celý povrch skvrn. Objaví sa zbarvenie, ktoré bude v prípade hrdze fialové. Okrem zbarvenia sa vyskytne aj zápach, ktorý pripomína skazené vajcia. Pri použití v interiéroch preto musíte dôkladne vetrať. Kvapkaťca farebná kvapalina môže spôsobiť skvrny na podlažke. Môžete tomu zabrániť odstránením nadbytočnej kvapaliny alebo ochránením podlahy napríklad prostriedkom proti praskaniu plastovej fólie. Ak vzniknú skvrny, odstráňte tieto dostatočným množstvom vody, pokým nie je zbarvenie odstránené. 4. Nechte HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" pôsobiť približne 5 minút. Doba pôsobenia môže byť predĺžená na 15 minút, ale nesmie dôjsť ke zaschnutiu. V prípade potreby nastriekajte po čase na skvrnu alebo zoxidované miesto viac prípravku. 5. V prípade silnej oxidácie alebo hrdzavých škvŕn prípravek okamžite sfialovie. Odkašpávame takúto tmavofialovú kvapalinu od skvrn na materiáloch zotrieť pomocou utierky alebo handričky. Okamžitým zotrením zbarvené kvapaliny prechádzať jej vniknutiu do povrchu a prípadnej zmeny farby povrchu. Postup opakujte tak dlho, až sa prípravek prestane zafarbovať na tmavofialovo. Následne nechte prípravek 5 až 15 minút pôsobiť. 6. Po pôsobení zotrite kvapalinu utierkou alebo handričkou. Predovšetkým pri starých, hlbokých oxidáciách alebo hlbokých škvŕnách (v poréznych materiáloch) je potrebné opakované ošetrovanie. 7. Po použití HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" a pred vysušením ošetrenej plochy opláchnite vždy dostatočným množstvom vody až pokým sa zbarvenie nestraší. 8. Po použití trysku opäť pootočte o štvrtinu (OFF - zatvorené).

Pozor: Fľašu pripravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe. Počas používania v interiéroch dôkladne vetrajte. Účinnosť HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" sa znižuje vtedy, ak teplota kesne pod 15°C. Po zaschnutí alebo nedostatočnom opláchnutí môže zostať viditeľné mierne zbarvenie. Toto zbarvenie zmizne v priebehu času pôsobením dažďa a/nebo čistením. Nepoužívať HG "odstraňovač hrdzavých škvŕn" na kararský mramor, prípravok na nom môže spôsobiť trvalé zbarvenie. Uchovávať pri teplotách nad bodom mrazu a chrániť pred mrazom. Obal odezdaňte v sběrný odpadů • Lékařský personál může požádat o více informací o produktu na telefonním čísle +31 (0)36 54 94 777 • Informační leták pro uživatele dostupný na www.HG.eu

OTÁZKY K PROBLEMATICE ČIŠTENIA A ÚDRŽBY? www.HG.eu

Biodegradable according to regulation 648/2004/EC



relief