

HG ochronna warstwa nabłyszczająca - satynowy połysk (HG Produkt 14)

HG "ochronna warstwa nabłyszczająca - satynowy połysk" to płynna polimerowa emulsja do wszystkich rodzajów płytek podłogowych i łupka. Po wyschnięciu emulsja tworzy błyszczącą i cieniutką, przy czym wyjątkowo mocną warstwę ochronną. Chroni płytkę przed plamami, zabrudzeniami, rysami i zużyciem, a jednocześnie pogłębia kolor i strukturę. Warstwa ochronna daje jednocześnie efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

- 1) Podłoże musi być w pełni czyste, pozbawione tłuszczu i kurzu. W przypadku ewentualnego koniecznego zastosowania: zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.
- 2) Klej/zaprawa i spoiny nowej podłogi muszą być w pełni utwardzone i suche. Okres schnięcia wynosi przeważnie 4-6 tygodni.
- 3) Dodatkowo porowate podłogi po oczyszczeniu muszą zostać osuszone. Ogrzewanie podłogowe w przypadku zastosowania produktu musi zostać wyłączone przynajmniej 12 godzin wcześniej.
- 4) Na bardziej porowate i chłonne powierzchnie jak: łupki, cegła, klinkier itp. najpierw użyć HG "impregnat ochronny" (HG produkt 13).
- 5) Nie potrząsać przed zastosowaniem. Preparat nakładać, w zależności od rodzaju powierzchni: na gładkiej- nie włochatą ściereczką (kuchenną), okręconą wokół mopa, na porowatej- włochatym wałkiem.
- 6) Płyn rozprowadzać prostymi pasami w jednym kierunku. Nie wcierać preparatu w powierzchnię.
- 7) Po wyschnięciu produktu (po ok. 40 minutach) można nanieść drugą warstwę prostopadle do pierwszej.
- 8) Po upływie 3 godzin od ostatniego zastosowania produktu po podłozie wolno normalnie chodzić, a po 3 dniach jest ona w pełni utwardzona.

Wydajność:

± 40 m² z 1 litra na warstwę.

Produkty uzupełniające:

Bieżące czyszczenie:

HG "czysta, błyszcząca podłoga" (HG produkt 17). Zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.

Wskazówka:

W kwestii regularnej konserwacji warstwy ochronnej zaleca się, aby 1 raz w miesiącu umyć podłogę roztworem produktu 50 ml (pół filiżanki) na pół wiadra (5L) wody. W miejscach często uczęszczanych, gdzie warstwa ochronna bardziej ulega zużyciu można, jeśli to konieczne, prosto i szybko nanieść miejscowo nową warstwę ochronną na już istniejącą. W takich przypadkach podłoże należy najpierw oczyścić za pomocą HG "super zmywacz" (HG produkt 20).

Zapoznaj się z Tabelą Stosowania Produktów HG umieszczoną z boku opakowania.

Uwaga:

Produkt może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń ale nie w wilgotnych miejscach takich jak łazienki.