

HG[®]

Schimmel

Schimmel Vernichter



entfernt
schwarzen
Schimmelsatz

z.B. für Fliesen-,
Silikonfugen,
Putz, u.a

500 ml e

HG Schimmel Vernichter

HG "Schimmel Vernichter" vernichtet unmittelbar Schimmel, Algen und Grünbelag an feuchten Stellen, und zwar sowohl im Haus als auch draußen. Für die Reinigung von Fliesenwänden (auch für Marmor geeignet) und Fugen in Badezimmer, Dusche, Toilette, Küche, Keller, Souterrain, Sauna, Schwimmbad, Garage und Schuppen. Reinigt auch Fassaden, Balkon, Pflanzenkästen, Gartenfiguren usw. HG "Schimmel Vernichter" bleicht grau und schwarz angeschimmelte Stellen und grünen Algenbelag.

Gebrauchsanweisung:

Bitte vor der Verwendung die Verriegelung entfernen. Das Produkt hat eine bleichende Wirkung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, testen Sie es erst an einer unauffälligen Stelle. Schimmel und Algen vorab nicht entfernen. Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Besprühen Sie die Fläche aus 3-5 cm Entfernung. Bei hartnäckigem Schmutz sprühen Sie nach 30 Minuten noch einmal und lassen das Produkt 30 Minuten einwirken. Reinigen Sie die besprühte Fläche mit Wasser und einem Schwamm. Reinigen Sie elastische Fugen (z.B. Silikonkitt) nach ca. 30 Minuten und besprühen Sie sie noch einmal. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen (Verriegelung). Für die Reinigung von großen



enthält u.a.:	
anionische Tenside, Bleichmittel auf Chlorbasis	< 5%



Flasche gut spülen
und restlos entleeren
in die Wertstoffe
geben.

FÜR REINIGUNGS- UND
PFLEGEFRAGEN www.HG.eu

0518600105005 1903



Flächen mit grünem Belag empfehlen wir den HG "Algen- und Grünbelag-Entferner".

Dosierung: 2-3 m² Wandfläche, 6-8 m² Fliesenfläche pro 500 ml.

Achtung: Wir empfehlen, während der Anwendung gut zu lüften und Gummi- oder Kunststoffhandschuhe zu tragen. Spritzer auf Kleidung, Farbschichten und Lamellen vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser spülen. Vermeiden Sie die Berührung mit Metallen, wie z.B. Drucke auf Zierleisten, Aluminium und Edelstahl. Behandeln Sie keine gefärbten Oberflächen und Holz. Wir raten Ihnen, dieses Produkt nicht auf Spritzputzdecken zu verwenden. Nach Gebrauch kann bei hellen elastischen Fugen (z.B. Silikonkitt) gelegentlich eine bleibende braune Verfärbung auftreten. Bei schlecht glasierten Fliesen und alten Fliesen mit Haarrissen kann eine Braunfärbung auftreten. Diese braune Farbe kann eventuell wieder mit Hypo (Natriumthiosulfat) aufgehoben werden, das beim Kundendienst erhältlich ist. Die Flasche darf nicht wieder verwendet werden. **Kühl, dunkel und aufrecht transportieren und lagern.** • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 (0)36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

Größere Produktreste in der Originalverpackung der Problemabfallentsorgung zuführen.



ACHTUNG H315- Verursacht Hautreizungen. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H400-** Sehr giftig für Wasserorganismen. **EUH206-** Warnung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P264-** Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **P273-** Freisetzung in die Umwelt vermeiden. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. **P337+P313-** Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. **Art der Zubereitung:** Flüssigkeit **Enthält:** Natriumhypochlorit 49 g/l, **Haltbar bis:** Siehe unterer

Flaschenrand. **Baua Registriernummer** N-39824.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Niederlande,
Tel.: +31 (0)36-5494700