

HG cotto was naturel (HG product 82)

HG "cotto was naturel" is een beschermende, eenvoudig aan te brengen was voor alle soorten cottovloeren. Dit unieke product verdiept de kleur van de tegel, waardoor het authentieke karakter van de tegelvloer wordt versterkt. Tevens geeft het de tegel een warme, rustieke zijdeglans. Kleeft of plakt niet.

Gebruiksaanwijzing:

1) De ondergrond moet volledig schoon, vet en stofvrij zijn. Voor de eventueel noodzakelijke behandelingen: zie de HG cottovloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4 – 6 weken droogtijd. 3) Bestaande, nog poreuze, vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn. De vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product wel al minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn. 4) Poreuze vloeren vooraf behandelen met HG "tegel impregnerende beschermer" (HG product 13). 5) Goed schudden voor gebruik en vervolgens de was op kamertemperatuur dun opbrengen met behulp van een wasverdeler en gelijkmatig over het oppervlak verdelen. 6) Oppoetsen met een niet-pluizende doek, maar nog makkelijker is om hiervoor een elektrische (parquet)boen/poetsmachine te gebruiken.

Verbruik: 25 – 40 m² per liter, afhankelijk van de aard van de tegel. **Onderhoud:** Voor regelmatig dwielen: HG "cotto glansreiniger" (HG product 86). Zie ook de HG cottovloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. **Attentie:** Voor gebruik op cottovloeren buitenshuis wordt geadviseerd HG "tegel impregnerende beschermer" (HG product 13) te gebruiken.

HG cire naturelle pour terre cuite (HG produit n° 82)

HG "cotto cire naturel" est une cire protectrice facile à appliquer pour tous types de sols en cotto. Ce produit unique intensifie la couleur des carreaux, renforçant ainsi leur caractère authentique. Confère aux carreaux un éclat satiné chaleureux et rustique. Ne colle pas.

Mode d'emploi:

1) Nettoyer le support minutieusement, de manière à ce qu'il soit sulfurisé et dépoli. Pour des éventuelles traitements spécifiques: consultez le matriciel de traitements de HG sols cotto 'sur le côté de ce flacon. 2) La colle/le mortier et les joints des nouveaux carrelages doivent être durcis et totalement secs. 3) Des sols existants, encore poreux doivent après nettoyage être bien secs. Le chauffage par le sol doit être éteint au moins 12 heures avant d'appliquer ce produit. 4) Les sols poreux doivent être préalablement traités avec HG "liquide imprégnation protecteur" (HG produit n° 13). 5) Bien secouer avant emploi, puis appliquer à température ambiante une fine couche de cire de manière uniforme sur la surface à l'aide d'un balai-serpillière 6) Faire briller à l'aide d'un chiffon non pelucheux, mais si vous possédez d'une cireuse parquet électrique cela facilite le travail.

Consommation: 25 – 40 m² par litre, selon la nature des carreaux. **Entretien:** Pour un entretien régulier des sols: HG "cotto nettoyant brillant" (HG produit n° 86). Également consulter le matriciel de traitements sur le côté de ce flacon. **Attention:** Pour l'extérieur, il est recommandé d'utiliser HG "liquide imprégnation protecteur" (HG produit n° 13).

HG Cotto Wachs Natur (HG Produkt 82)

HG "Cotto Wachs Natur" ist ein schützendes, einfach aufzutragendes Wachs für alle Cottoböden. Dieses einzigartige Produkt vertieft die Farbe der Fliesen, wodurch die authentische Ausstrahlung des Fliesenbodens verstärkt wird. Außerdem verleiht es den Fliesen einen warmen, rustikalen Seidenglanz. Klebt nicht.

Gebrauchsanweisung:

1) Der Boden muss vollständig sauber und fett- und staubfrei sein. Für eventuell notwendige Behandlungen: Siehe auch die HG-Pflegematrix für Cottoböden auf der Behälterseite. 2) Der Leim/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen. 3) Bestehende, noch poröse Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein. 4) Poröse Böden mit HG "Fliesen Schutz-Imprägnierung" (HG-Produkt 13) vorbehandeln. 5) Vor Gebrauch gut schütteln und das Wachs anschließend auf Zimmertemperatur mit einem Bodenwischer dünn auftragen und gleichmäßig über die Bodenfläche verteilen. 6) Mit einem fusselfreien Tuch nachpolieren; Noch einfacher ist es, ein elektrisches Bohngerät zu verwenden.

Verbrauch: 25 bis 40 Quadratmeter pro Liter, je nach Art der Fliesen. **Pflege:** Für die regelmäßige Bodenpflege: HG "Cotto Glanzreiniger" (HG Produkt 86). Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Cottoböden auf der Behälterseite. **Achtung:** Für die Anwendung auf Cottoböden außerhalb des Hauses empfehlen wir die Verwendung von HG "Fliesen Schutz-Imprägnierung" (HG Produkt 13).