

## **HG Schutzfilm mit Glanz (Glanz-Versiegelung) (HG Produkt 33)**

HG "Naturstein Schutzfilm mit Glanz" (Glanz-Versiegelung) ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Natursteins gegen Abnutzung und Beschädigungen bzw. den Angriff durch Säuren wie Erfrischungsgetränke und Wein geschützt. Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutscheffekt.

### **Gebrauchsanweisung:**

- 1) Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie bitte der HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite.
- 2) Der Leim/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen.
- 3) Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocknen lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein.
- 4) Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Halsetikett auf der Vorderseite des Behälters). Eventuell kann auch ein fusselfreies, sauberes (Küchen-)Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbboller (Fellroller) verwenden, dabei jedoch übermäßige Schaumbildung während des Auftrags vermeiden.
- 5) Die Flüssigkeit im Verhältnis 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, auf den Boden gießen und, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, in eine Richtung verteilen.
- 6) Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 40 Minuten), kann eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden.
- 7) Nach 3 Stunden ist der Boden normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

### **Verbrauch:**

± 60-80 m<sup>2</sup> pro Liter pro Schicht.

### **Pflege: Für die regelmäßige Bodenpflege:**

HG "Naturstein Reiniger und Pflege Glanz erneuernd" (Glanz-Pflege) (HG Produkt 37). Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite.

### **Achtung:**

Bei neuen Böden, die bislang keine imprägnierende Behandlung erhalten haben und aus dem Grund noch porös sind, ist die Vorbehandlung mit HG "Naturstein Imprägnierung" (HG Produkt 6) oder HG "Naturstein Schutz- Imprägnierung" (HG Produkt 32) empfehlenswert. Dieser Schutzfilm kann mit HG "Naturstein Kraftreiniger" (Intensiv Reiniger) (HG Produkt 40) einfach entfernt werden. Ziehen Sie dafür die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite zurate. Nicht auf mit HG "Marmor und Naturstein Tiefen-Schutz" (HG Produkt 35) behandelten Böden anwenden. Ausschließlich im Innenbereich anwenden. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Oberflächen, wie im Duschbereich des Badezimmers.