

De HG "vochtvanger" brengt de relatieve luchtvochtigheid in vochtige ruimtes terug naar een acceptabel luchtvochtigheidsniveau. Hierdoor worden alle nadelige gevolgen van een te hoge plekken, ongedierte en houtrot voorkomen.

De HG "vochtvanger" werkt op basis van vochttaanzuigende korrels. Het systeem is geluidloos en werkt zonder stroom of batterijen. De toegepaste, vaak toegepaste schijfjes hebben een groter absorptie-oppervlak dan de korrels kan stromen. Tezamen met de, op een zo hoog mogelijk luchtvochtigheid, langer zijn werk doet en bovendien in een vochtvanger die sneller licht onttrekt dan vergelijkbare systemen. Afhankelijk van de relatieve luchtvochtigheid werkt een HG "vochtvanger" met 450 gram HG "vochtvangerkorrels" 2 à 3 maanden in een ruimte van ca. 40 m³.

Door de handige schenkan is het weggevoeren van het opgevangen vocht vande HG korrelkorf kunnen de handen niet in aanraking komen met de korrelkorf met de HG "navul vochtvangerkorrels" ook nog eens zeer gemakkelijk.

De HG "vochtvanger" is uitstekend geschikt voor in de caravan, boot, schuur, kelder, kledingkast of andere ruimtes in huis. Zie voor de gebruiksaanwijzing en verdere toepassingen de binnenzijde van deze kartonnen omslag.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

WAARSCHUWING H319-
Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P264- Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P305+P351+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

HG International b.v.,
Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere,
Tel.: 036-5494700
www.HG.eu

Sneller, langer, gemakkelijker en mooier vocht bestrijden met HG "vochtvanger"

Een te hoge luchtvochtigheidsgraad in de caravan, boot, schuur, kelder, of andere ruimtes in huis kan vele oorzaken hebben. Er is bijvoorbeeld slechte ventilatie, de lucht is te koud doordat er te weinig of niet verwarmt kan worden (bijvoorbeeld tijdens de winterstalling van de caravan of in de schuur), of de luchtcirculatie is als gevolg van een verbouwing verstopt, er zit nog bouwvocht in de wanden, de spouwmuur verpoot een mantsament, er vindt regendoorslag plaats, er is leeg van optrekkend grondwater of de kruisruimte is te vochtig. Daar komt nog eens bij dat nieuwe woningspel tegenwoordig zo goed geïsoleerd zijn dat het vocht de woning haast niet meer kan verlaten.

Daarnaast produceren we zelf natuurlijk ook nog veel vocht met wassen, douchen, koken en dergelijke. De gevolgen van dit teveel aan vocht in de lucht manifesteren zich meestal duidelijk: een muffe geur, beslagen ramen, schimmel op muren, meubels of bekleedingsstukken, vochtplekken op stuwwerk, bladerende verf, isolatend behang of pleisterwerk, houtrot en zelfs ongedierte zoals pissebedden en zwerfmuizen.

Bovendien is, naast de schade aan materiaal, vocht ook nog eens slecht voor de gezondheid. De ideale relatieve luchtvochtigheid voor mens, dier en materiaal bevindt zich tussen de 40% en 55%. Door de aanwezigheid van vocht kunnen bepaalde organismen zich namelijk gemakkelijker ontwikkelen. Met name huisstofmijt en schimmels verspreiden prikkelende stoffen, allergenen genaamd. Mensen met prikkelbare luchtwegen kunnen hier allergisch of overgevoelig voor worden. Daarnaast blijkt dat kinderen die in een vochtig huis wonen 25% meer gezondheidsproblemen hebben (waar onder klachten aan luchtwegen) dan kinderen die in een niet vochtig huis wonen. Ook bestaat er een verband tussen vocht en gewichtstoename. (Bron: GGD).

De portemonnee ondervindt ook schade van een te hoge luchtvochtigheidsgraad. Het opwarmen van vochtige lucht kost namelijk meer energie dan het opwarmen van droge lucht, dus: een hogere energierekening!

Een goede ventilatie, een minimale temperatuur van ongeveer 16 graden, het herstellen van de verstoorde luchtcirculatie of het mantsament in de spouwmuur, het buiten ophangen van de was en dergelijke kan de luchtvochtigheid in ruimtes verlagen.

We hebben deze factoren echter niet altijd in de hand; een oververwarmde winterstalling voor de caravan komt vaak voor, een schuur zonder kachel oververhit, en de hoge mate van isolatie in een woonhuis is natuurlijk goed voor de woonkosten maar slecht voor het verwijderen van vocht uit de lucht (van het Nederlandse huisteststand is 50% te vochtig -bron GGD). Daarom zal er extra vocht uit de ruimte onttrokken moeten worden.

Dit kan nú sneller, langer, gemakkelijker en en ook nog mooier met HG "vochtvanger"! Want de HG "vochtvanger" is ontwikkeld om zowel in gebruik als werking) vergelijkbare systemen op alle fronten te verslaan. En dat is gelukt!

Om te beginnen oogt de HG "vochtvanger" fraai en past daarom moeiteloos in elk interieur. De toegepaste, ronde vochtvangerkorrels hebben een groter absorptie-oppervlak dan de vaak toegepaste schijfjes. En door de ronde vorm ontstaat er bovendien meer ruimte tussen de korrels waardoor er meer lucht (met vocht) langs de korrels kan stromen. Tezamen met de, op een zo hoog mogelijk lichtcontact vormgegeven korrelkorf, resulteert dit in een vochtvanger die sneller is, langer zijn werk doet en bovendien tot wel 1,5 keer meer vocht uit de lucht onttrekt dan vergelijkbare systemen.

Door de handige schenkan is het weggevoeren van het opgevangen vocht geen lastig karwei meer. Dus geen gemors en vlekken! De dubbelwandige HG korrelkorf zorgt ervoor dat de handen niet in aanraking komen met de korrels. U houdt dus altijd schone handen. Bovendien is het vullen van de korrelkorf met de HG "navul vochtvangerkorrels" ook nog eens zeer gemakkelijk.

de kampioen

Vocht vanger

bestrijdt vocht, condens en muffe geurtjes
voorkomt schimmel, houtrot en ongedierte

hoge kan; voorkomt morsen en schenkt veilig leeg

geen huidcontact door dubbelwandige korf

werkt veel sneller en langer

absorbeert tot wel 1,5 keer meer vocht door de ronde korrels

inclusief vulling

450 g e

HG – de kampioen – vochtvanger

Gebruiksaanwijzing:

1. Licht de deksel van de korrelkorf.
2. Haal de flacon uit de verpakking
3. Druk het omhoogstaande bodemstuk van de korrelkorf naar beneden en klik het vast in de korf.
4. Draai de dop van de flacon en verwijder de luchtdichte afsluiting; giet de korrels uit de flacon in de korrelkorf.
5. Plaats de deksel van de korrelkorf weer op de korf en plaats de korrelkorf op de kan en plaats de HG vochtvanger in de ruimte.

Attentie: Controleer 1 x per maand of er nog korrels in de korrelkorf aanwezig zijn. Als de korrelkorf leeg is, giet de kan dan leeg in de afvoer. Haal hiervoor de korrelkorf van de kan, plaats deze tijdelijk in de gootsteen (pas op met morsen van het "gevangen" vocht want dit kan vlekken veroorzaken), giet de kan leeg en plaats vervolgens de korrelkorf weer op de kan. Vul de korrelkorf met nieuwe korrels en laat de HG vochtvanger zijn werk doen! Spoel de wastbak goed na!

Tip: Gemorst vloeistof kan vlekken veroorzaken. Als dit inderdaad het geval is, veeg direct schoonmaken met veel water en grondig opdeppen en zonnig drogen. Vlekken eventueel verwijderen met natriumsulfaat (verkrijgbaar bij de drogist). Maak een 5% oplossing in water (50 gram p/l) en sprenkel deze op de vlek. Circa 30 minuten laten inwerken. Hierna het water laten verdampen m.b.v. föhn of straalkachel. Achtergebleven poeder opzuigen.

Contact met leer en metaal vermijden omdat deze materialen aangetast kunnen worden.

de kampioen

Vocht vanger

bestrijdt vocht, condens en muffe geurtjes
voorkomt schimmel, houtrot en ongedierte

hoge kan; voorkomt morsen en schenkt veilig leeg

geen huidcontact door dubbelwandige korf

werkt veel sneller en langer

absorbeert tot wel 1,5 keer meer vocht door de ronde korrels

inclusief vulling

450 g e