


# HG<sup>®</sup>

**natuursteen**

## marmmer beschermmer

beschermt badkamers en  
andere oppervlakken tegen  
het indringen van vocht,  
vuil en vlekken

product **35**



### HG marmmer beschermmer (HG product 35)

HG "marmmer beschermmer" beschermt marmmer en andere kalkhoudende natuursteensoorten onzichtbaar tegen het indringen van water, vlekken, vuil en kalk. Doordat dit product de natuursteen afsluit, is het ideaal voor gebruik in bijvoorbeeld badkamers, op aanrechtbladen, vensterbanken en tafels. Dit product is ook buiten toepasbaar en vermindert dan sterk de kans op verkleuring, uitbloeiingen, vorstschade, schimmel en algen.

0520400102500 1810 **250 ml e**

bevat o.a.	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%
aromatische koolwaterstoffen	15-30%



**GEVAAR H226-** Ontvlambare vloeistof of damp. **H304-** Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H372-** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (centraal zenuwstelsel). **H411-** Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P261-** Inademing van damp vermijden. **P264-** Na het werken met dit product de handen grondig wassen. **P270-** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken.

**P403+P233-** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische, aromaten (2-25%) EINECS: 919-446-0

HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland,  
Tel.: +31 (0)36-5494700

reliëf

## **HG marmer beschermer (HG product 35)**

**Gebruiksaanwijzing:** 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. 2) Breng de vloeistof puur, in ruime mate en in rechte banen en één richting op, door middel van een verfroller of kwast. Werk bij verticale vlakken altijd van boven naar beneden en behandel per keer niet meer dan 6-8 m<sup>2</sup>. 3) Verwijder na ca. 4 minuten de niet ingetrokken vloeistof met behulp van een schone, niet-pluizende doek. Indien desondanks toch nog een film ontstaat, moet deze direct verwijderd worden met terpentijn. 4) Breng, voor de meest optimale bescherming van zeer poreuze oppervlakken, na de eerste laag nog 1 à 2 extra lagen aan. Elke laag moet minimaal 1 uur drogen voordat een volgende laag kan worden opgebracht. 5) Het behandelde oppervlak ca. 12 uur onberoerd laten en niet aan vocht blootstellen. Na 24 uur is de maximale bescherming bereikt. **Verbruik:** ± 5-10 m<sup>2</sup> per 250 ml. **Onderhoud:** Behandelde oppervlakken kunnen het beste gereinigd worden met HG "natuursteen reiniger voor badkamers". **Attentie:** Fles rechtop vervoeren en bewaren. Dit product kan de kleur van de natuursteen verdiepen. Niet aanbrengen bij temperaturen boven 25°C of direct zonlicht. Tijdens de verwerking goed ventileren. Alle niet te behandelen oppervlakken goed afschermen. Met dit product behandelde oppervlakken zijn niet meer geschikt voor behandeling met conventionele sealers, polish of wassen. Voor de allerbeste bescherming tegen met name olie en vetten, is een extra behandeling met HG "natuursteen top protector" (HG product 36) aan te bevelen. Dit product kan de kleur verdiepen.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 (0)36 54 94 777  
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)