

HG beschermfilm met glans (HG product 33)

HG "natuursteen beschermfilm met glans" is een zeer eenvoudig aan te brengen, vloeibare polymeer emulsie die na droging een glanzende en flinterdunne maar uiterst sterke en beschermende film vormt. Hierdoor wordt de toplaag van het natuursteen beschermd tegen slijtage en beschadiging of aantasting door zuren zoals frisdranken en wijn. Deze beschermfilm geeft daarnaast ook een anti-slip effect.

Gebruiksaanwijzing: 1) De ondergrond moet volledig schoon, vet- en stofvrij zijn. Voor de noodzakelijke behandelingen: zie de HG natuursteevloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. 2) De lijm/specie en voegen van nieuwe vloeren dienen volledig uitgehard en droog te zijn. Hiervoor staat doorgaans 4-6 weken droogtijd. 3) Bestaande vloeren moeten na het reinigen goed droog zijn. Eventuele vloerverwarming dient voor de behandeling met dit product minimaal 12 uur uitgeschakeld te zijn. 4) Gebruik voor een goede verdeling bij voorkeur een wasverdeler (zie het halsetiket aan de voorzijde van deze fles). Desgewenst kan ook een niet-pluizende, schone (thee)doek, gewikkeld om een trekker worden gebruikt. Op een grove ondergrond een verroller (vachtroller) gebruiken, maar voorkom hierbij overmatige schuimvorming tijdens het aanbrengen met de roller. 5) Verdun de vloeistof 1:1 met koud water, giet daarna de oplossing over de vloer en verdeel het, zonder druk uit te oefenen op de wasverdeler of roller, in één richting over de vloer. 6) Als het product opgedroogd is (na ongeveer 40 minuten), kan een tweede laag haaks op de eerste laag worden aangebracht. 7) Ongeveer 3 uur na de laatste behandeling is de vloer weer normaal beloopbaar en na 3 dagen volledig uitgehard.

Verbruik: ± 60-80 m² per liter per laag. **Onderhoud:** Voor dagelijks reinigen/stof wissen: HG "tegel & natuursteen alledag spray" (HG product 22). Voor regelmatig dwellen: HG "natuursteen reiniger glansherstellend" (HG product 37). Zie ook de HG natuursteevloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles.

Tip: Dit product is ook verkrijgbaar in een matterende variant. **Attentie:** Bij nieuwe vloeren waarvan de porositeit nog niet is opgeheven door middel van een impregnerende behandeling, verdient het de aanbeveling om de vloer eerst te behandelen met HG "impregnerator" (HG product 6) of HG "natuursteen impregnerende beschermer" (HG product 32). Deze beschermfilm kan eenvoudig verwijderd worden met HG "natuursteen krachtreiniger" (HG product 40). Zie hiervoor ook de HG natuursteevloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Niet toepassen op oppervlakken behandeld met HG "marmor beschermer" (HG product 35). Uitsluitend binnenshuis toepassen. Dit product is niet geschikt voor toepassing op natte oppervlakken, zoals de doucheruimte in de badkamer.

HG film protecteur brillant (HG produit n° 33)

Très facile à appliquer, HG "film protecteur brillant pour pierre naturelle" est une émulsion polymère liquide qui, une fois sèche, forme un film de protection brillant ultrafin mais aussi extrêmement résistant. Celui-ci protège la surface de la pierre naturelle contre l'usure et les dommages ou la corrosion causée par des substances acides telles que les sodas et le vin, tout en lui conférant un effet antidérapant.

Mode d'emploi: 1) Nettoyer le support minutieusement, de manière à ce qu'il soit exempt de graisse et de poussière. Pour le traitement nécessaire: se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. 2) La colle/le mortier et les joints des nouveaux carrelages doivent avoir fini de prendre et être totalement secs. Il faut 4 à 6 semaines environ pour cela. 3) Les sols existants doivent être bien secs. Couper tout éventuel chauffage par le sol au moins 12 heures avant d'appliquer ce produit. 4) Pour bien répartir le produit, utiliser de préférence un balai-serpillière (voir l'étiquette attachée au goulot du flacon). Le cas échéant, il est aussi possible d'utiliser un chiffon propre et non pelucheux enroulé autour d'une raclette. Sur les surfaces rugueuses, utiliser un rouleau de peinture. Toutefois, ce faisant, éviter que trop de mousse se forme pendant l'application. 5) Diluer une petite quantité de liquide dans de l'eau froide, dans un rapport de 1:1, et étaler la solution ainsi obtenue sur le sol sans exercer de pression sur le balai ou sur le rouleau et en travaillant toujours dans le même sens. 6) Une fois le produit sec (après 40 minutes environ), une deuxième couche peut être appliquée perpendiculairement à la première. 7) La surface est accessible trois heures environ après l'application de la dernière couche, et le produit est complètement sec au bout de trois jours.

Consommation: Environ 60 à 80 m² par litre et par couche. **Entretien:** Pour nettoyer au quotidien/pour dépolluer: HG "spray quotidien pour carrelages et pierres naturelles" (HG produit n° 22). **Pour l'entretien régulier des sols:** HG "détergent restaurateur d'éclat pour pierre naturelle" (HG produit n° 37). Se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. **Conseil:** Ce produit est aussi disponible en version mate. **Attention:** Si vous traitez un nouveau sol poreux qui n'a pas encore été saturé au moyen d'un produit imprégnateur, il est conseillé de d'abord appliquer HG "impregnerator" (HG produit n° 6) ou HG "liquide d'imprégnation protecteur pour pierre naturelle" (HG produit n° 32). Ce film protecteur peut être aisément éliminé au moyen de HG "détergent surpassant pour pierre naturelle" (HG produit n° 40). Se reporter aux HG Conseils de traitement pour sols en pierre naturelle sur le côté de ce flacon. Ne pas appliquer sur les surfaces traitées avec HG "couche protectrice pour pierre naturelle" (HG produit n° 35). N'utiliser ce produit qu'à l'intérieur. Ce produit ne peut pas être utilisé sur des surfaces humides, comme dans la douche de la salle de bain.

HG Schutzfilm mit Glanz (HG Produkt 33)

HG "Naturstein Schutzfilm mit Glanz" ist eine sehr einfach aufzutragende, flüssige Polymeremulsion, die nach dem Trocknen einen glänzenden und hauchdünnen, aber äußerst strapazierfähigen Schutzfilm bildet. Hierdurch wird die oberste Schicht des Natursteins gegen Abnutzung und Beschädigungen bzw. den Angriff durch Säuren wie Erfrischungsgetränke und Wein geschützt. Dieser Schutzfilm erzeugt außerdem einen Antirutschseffekt.

Gebrauchsanweisung: 1) Der Boden muss vollständig sauber, fett- und staubfrei sein. Erforderliche Vorbehandlungen entnehmen Sie bitte der HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite. 2) Der Leim/Mörtel und die Fugen neu verlegter Böden müssen selbstverständlich völlig ausgehärtet und trocken sein. Die Trockenzeit beträgt im Schnitt 4 bis 6 Wochen. 3) Bestehende Böden nach der Reinigung vollständig trocken lassen. Die Fußbodenheizung muss vor der Behandlung mit diesem Produkt allerdings mindestens 12 Stunden ausgeschaltet sein. 4) Verwenden Sie für eine gute Verteilung vorzugsweise einen Bodenwischer (siehe Halsetiket auf der Vorderseite des Behälters). Eventuell kann auch ein fusselfreies, sauberes (Küchen-) Tuch, das um einen Bodenabzieher gewickelt wird, verwendet werden. Für grob strukturierte Böden einen Farbröller (Fellroller) verwenden, dabei jedoch übermäßige Schaumbildung während des Auftragens vermeiden. 5) Die Flüssigkeit im Verhältnis 1:1 mit kaltem Wasser verdünnen, auf den Boden gießen und, ohne Druck auf den Bodenwischer oder Abzieher auszuüben, in eine Richtung verteilen. 6) Wenn das Mittel getrocknet ist (nach etwa 40 Minuten), kann eine zweite Schicht rechtwinklig zur ersten angebracht werden. 7) Nach 3 Stunden ist der Boden normal begehbar und nach 3 Tagen vollständig ausgehärtet.

Verbrauch: ± 60-80 m² pro Liter pro Schicht. **Pflege:** Für die regelmäßige Bodenpflege: HG "Naturstein Reiniger und Pflege Glanz erneuernd" (HG Produkt 37). Siehe auch die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite. **Achtung:** Bei neuen Böden, die bislang keine imprägnierende Behandlung erhalten haben und aus dem Grund noch porös sind, ist die Vorbehandlung mit HG "Naturstein Imprägnierung" (HG Produkt 6) oder HG "Naturstein Schutz- Imprägnierung" (HG Produkt 32) empfehlenswert. Dieser Schutzfilm kann mit HG "Naturstein Kraftreiniger" (HG Produkt 40) einfach entfernt werden. Ziehen Sie dafür die HG-Behandlungsmatrix für Natursteinböden auf der Behälterseite zurate. Nicht auf mit HG "Marmor und Naturstein Tiefen-Schutz" (HG Produkt 35) behandelten Böden anwenden. Ausschließlich im Innenbereich anwenden. Dieses Produkt eignet sich nicht für die Anwendung auf nassen Oberflächen, wie im Duschbereich des Badezimmers.