

HG natuursteen kleurverdieper (product 48)

- beschermt ook tegen vuil en slijtage
- herstelt de kleur
- verlepert kleur en structuur
- met en zonder glans naar keuze

Donkere natuursteensoorten, zoals graniet en Belgische hardsteen, vertonen door gebruik slijtage, dat zich uit in matte, doffe, grijze oppervlakken. **HG natuursteen kleurverdieper** is een professioneel product dat de kleur van natuursteen verdiept en weer geheel tot leven brengt. Bovendien impregneert, voedt en beschermt deze unieke samenstelling de natuursteen tegen vuil en vlekken door water of andere vloeistoffen. Ideaal voor dorpels, drempels, vensterbanken en overige oppervlakken van natuursteen. Het maakt het oppervlak niet glad en verstoort het ademingsproces van de natuursteen niet. De werking van de **HG kleurverdieper** komt beter tot zijn recht naarmate de kleur van de steen donkerder is.

Gebruiksaanwijzing: 1. Reinig het oppervlak, bij voorkeur met **HG tegelreiner extra sterk (product 20)**, om ervoor te zorgen dat de ondergrond volledig schoon, stof, vet, was en polish vrij is. Eventuele aanwezige cement- en/of mortelresten verwijderen met **HG tegel cementsluierverwijderaar (product 11)** of **HG tegel cementrestenverwijderaar (product 12)**; voor marmer, Belgische hardsteen en andere kalkhoudende natuursteen de kalk- en/of cementsluier verwijderen met **HG natuursteen kalksluierverwijderaar (product 31)**; 2. Aansluitend het oppervlak goed laten drogen. **Voor vloeren:** bij ingeschakelde vloerverwarming 24 uur laten drogen. De vloerverwarming 12 uur voor de behandeling uitschakelen. **Voor overige oppervlakken** 24 uur droogtijd aanhouden; 3. Draag huishoudhandschoenen tijdens de verwerking; 4. Doe een kleine hoeveelheid van de **HG natuursteen kleurverdieper** op de bijgesloten doek, en breng met draaiende beweging het product aan op het oppervlak; 5. Vervolgens **HG natuursteen kleurverdieper** inwrijven met een schone, niet-pluizende doek; 6. Na max. 5 à 10 minuten is de **HG natuursteen kleurverdieper** in het oppervlak getrokken, hierna dient het overtollige materiaal zeer grondig te worden verwijderd met een droge doek (eventueel m.b.v. terpentijn); 7. Behandeling op sterk zuigende oppervlakken herhalen, totdat het oppervlak het product niet meer opneemt (kleurverdieping maximaal); 8. Wanneer glans gewenst is, dient het oppervlak na 30 - 40 minuten opgeblokt (opgepoetst) te worden met een schone, droge niet-pluizende doek; 9. Na 4 uur is het behandelde oppervlak bruikbaar/beloopbaar en na 3 dagen weer volledig belastbaar; 10. Na gebruik de Hals en dop goed schoon maken alvorens de flacon te sluiten, zodat de dop goed verwijderbaar is bij één volgend gebruik; **Verbruik:** 50 ml is goed voor ca. 5 m². • Voor grote oppervlakken is er ook een 250 ml verpakking verkrijgbaar. **Attentie: Doosje recht vervoeren en bewaren.** Dit product is niet geschikt voor toepassing buitenshuis. Absorberende materialen (tappens s.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden. Met **HG natuursteen kleurverdieper** verkrijgt men het beste resultaat met betrekking tot droging (en eigenschappen) bij een temperatuur van 15-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50-80%. Ventilieren bevordert de droging. Onder ongunstigere omstandigheden dient men rekening te houden met een langere droogtijd. • Indien de **HG natuursteen kleurverdieper** eenmaal droog is, kan deze alleen nog verwijderd worden met **HG tegel vlekverwijderaar (product 21)** (verdunding 1:3). • Niet toepassen op gepolijste, geglaazuurde of niet-absorberende oppervlakken. • Na opening ± 1 jaar houdbaar, mits bewaard in gesloten verpakking. • Aanraking met de ogen en de huid vermijden. • Buiten bereik van kinderen bewaren. • Niet blootstellen aan vuur/hitte. • Niet eten en drinken tijdens verwerking. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG

VLOEREN

natuursteen kleur verdieper

beschermt ook
tegen vuil en
slijtage



PRODUCT 48

50 ml e

bevat o.a.:

alifatische koolwaterstoffen > 30%

parfums



GEVAAR H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P301+P310-** NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: Koolwaterstoffen, C11-C12, iso-alkanen, < 2% aromaten EINECS:918-167-1

HG International b.v., Damsluisweg 70,
1332 EJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

HG Doet wat het belooft.

0644900100500

2104

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU

Consumentenservice:
bel 036 54 94 727



HG

VLOEREN

natuursteen kleur verdieper

beschermt ook
tegen vuil en
slijtage



PRODUCT 48

50 ml e