

HG HUILE INCOLORE ANTI-TACHES POUR SOLS EN BOIS

HG huile incolore anti-taches pour sols en bois est une huile nourrissante, à base d'huile de bois chinoise (aleurites fordii) et d'autres matières premières naturelles renouvelables, destinée aux planches non-vernies, aux parquets et au liège non-traité. HG "huile incolore anti-taches pour sols en bois" imprègne, nourrit et protège les supports en bois des salissures et des taches d'eau ou d'autres liquides. Ce produit donne au bois un éclat naturel, intensifie sa couleur et accentue sa structure. HG "huile incolore anti-taches" ne contient aucun solvant et est entièrement biodégradable.

Mode d'emploi:

1. Le substrat doit être propre et exempt de vernis, de poussière, de graisse, de cire, d'huile et de polish. Les sols précédemment huilés doivent être poncés avant le traitement. Les sols en liège ne peuvent pas être poncés.
2. Bien agiter le flacon de HG "huile incolore anti-taches pour sols en bois" avant l'emploi.
3. Appliquer l'huile en couche fine avec un chiffon ne peluchant pas.
4. Saturer la surface (1 à 2 fois).
5. Eliminer et répartir l'huile superflue dans la minute qui suit l'application (il ne doit pas se former de couche (brillante)).
6. Au bout de 24 heures on peut marcher sur le sol et après 3 jours il sera réutilisable normalement.

Rendement: 20-50m² par le litre par la couche, selon le pouvoir d'absorption du bois.

Entretien:

- Eliminer les liquides renversés le plus rapidement possible (vin, café, eau, etc...).
- Le sol peut être nettoyé avec HG "nettoyant pour sols en bois huilés".
- Eliminer les taches rebelles ainsi que les salissures intenses avec HG "nettoyant 'puissant' pour sols en bois huilés".
- HG "huile incolore anti-taches pour sols en bois" peut être appliquée localement pour les retouches aux endroits abîmés (par les passages répétés) ou rayés.

Attention:

- Ne convient pas aux parquets en placage, en stratifié, en stratifié uniclic ou tout autre sol n'ayant pas entièrement été collé, étant donné que des gonflements peuvent se produire si les joints ne sont pas parfaitement étanches. Utiliser les produits HG pour stratifié pour ce genre de parquet.
- Le meilleur résultat sera obtenu, en ce qui concerne le séchage (et les autres propriétés), à une température située entre 15 et 25 °C et un degré d'humidité de l'air de 50 à 80%. Une bonne aération favorisera le séchage. Dans des conditions moins favorables il faudra tenir compte d'un temps de séchage plus long.
- Au cas où le sol a été poncé, ou débarrassé d'une couche de cire, faire un essai préalable en appliquant l'huile sur un endroit peu apparent. Ceci pour déceler d'éventuels restes de produits de protection dans le sol. Appliquer l'huile localement et, au bout de 1 minutes, en évaluer l'absorption. Si l'huile n'a pas pénétré dans le sol nous vous conseillons:
Pour les sols ayant été vernis: poncer à nouveau et répéter la procédure décrite ci-dessus; si l'huile ne pénètre toujours pas dans le sol, vous pourrez le revernir avec HG

"laque pour parquet et sols en bois" ou opter pour le système de cires HG, à savoir HG "base anti-taches pour parquet et sols en bois cirés" et HG "parquet et sols en bois cire liquide naturelle".

Pour les sols ayant été cirés: protéger par une application de HG "cire liquide naturelle". Nous vous conseillons également l'application préalable d'HG "base anti-taches cirés" pour une protection encore plus efficace.

- Se conserve environ un an après l'ouverture du flacon, à condition de garder l'emballage bien fermé.

- **ATTENTION! Les matériaux absorbants (chiffon par exemple), qui ont été en contact avec ce produit, peuvent s'enflammer spontanément à cause du réchauffement pendant le séchage. Les matériaux utilisés doivent pour cette raison être séchés bien séparément à l'air libre. Vous pouvez également emballer dans un sac étanche à l'air les matériaux utilisés après les avoir entièrement imbibés d'eau et les jeter. Du fait du risque d'enflamment spontané par réchauffement, l'usage de matières spongieuses est fortement déconseillé.**

Mesures de précaution:

- S2- Conserver hors de la portée des enfants.
- S20- Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation.
- S24/25- Eviter tout contact avec les yeux et la peau.
- S46- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Porter des gants pendant l'utilisation.
- Ne pas exposer aux flammes ou à la chaleur.
- Contient de l'octoate de cobalt. Peut provoquer des réactions allergiques.
- La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 (0)36 54 94 777
- La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

DES QUESTIONS AU SUJET DU NETTOYAGE OU DE L'ENTRETIEN? www.HG.eu