

HG behandelmatrix voor
geoliede houten vloeren

Behandeling	houten vloeren
Beschermen, voeden, in de olie zetten	HG P60 HG P61
Regelmatig reinigen	HG P62
Intensief reinigen	HG P63



HG
P60

HG
P61

HG
P62

HG
P63

HG[®]

**houten
vloeren**

**vloerolie
naturel**

**Voedt het hout en beschermt zo tegen
uitdroging, vuil en vlekken. Verdiept
tevens de kleur en accentueert de
houtstructuur.**

product 60

1Le

Absorberende materialen (lappen e.d.) die in aanraking zijn gekomen met dit product, kunnen tijdens het drogen door broei ontbranden. De gebruikte materialen daarom goed uitgespreid aan de lucht laten drogen. Of u kunt de gebruikte materialen, nadat u ze volledig met water heeft doordrenkt, in een luchtdichte zak verpakken, alvorens deze weg te werpen. In verband met mogelijke broei ontbrandingen wordt het gebruik van sponsachtige materialen ontraden.


Attentie:

Fles rechtstreeks vervoeren en bewaren.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

EUH208- Bevat kruidnagelolie. Kan een allergische reactie veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Tel.: 036-5494700, www.HG.eu



0545100210000 2003