

HG kunststofreiniger extra sterk (product 79)

- verwijdert hardnekkig vuil en vet

HG kunststofreiniger extra sterk is speciaal ontwikkeld voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil en vet van alle soorten kunststof vloeren zoals vinyl, linoleum, marmoleum, pvc en gietvloeren. Het is tevens geschikt voor het verwijderen van polish- en andere beschermfilms, zoals de *HG kunststofbeschermer (product 77)*.

Gebruiksaanwijzing:

Los 1 liter op in een halve emmer (5L) lauw water en breng dit op met behulp van een dweil of mop. Vervolgens ongeveer 10 minuten laten inwerken. Eventueel aansluitend het oppervlak schrobben met een schrobber of borstel. Hierna de oplossing van het oppervlak verwijderen met behulp van een dweil of mop, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen. (Eventueel kan een waterzuiger worden gebruikt.) Aansluitend de vloer nog 1 à 2 maal nadweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling herhalen.

Verbruik: ± 25-50 m² per liter verdund.

Attentie: Bij het reinigen van een clicksysteem vloer niet te nat reinigen. Te nat reinigen kan opzwellen van de naden veroorzaken.

HG détergent surpuissant pour sols plastiques (produit n° 79)

- élimine la saleté tenace et la graisse

HG détergent surpuissant pour sols plastiques a été spécialement développé pour éliminer sans effort la graisse et la saleté tenace de tous les types de sols en matière synthétique (vinyle, linoléum, marmoléum, PVC et dalles coulées). Il convient aussi pour décaper le polish et autres films protecteurs, dont *HG protecteur pour sols plastiques (produit n° 77)*.

Mode d'emploi:

Diluer un litre de produit dans un demi-seau (5L) d'eau tiède et appliquer cette solution généreusement à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges. Laisser agir une dizaine de minutes. Ensuite, éventuellement bien brosser la surface à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un lave-pont. Essuyer la solution de la surface à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges que vous rincerez et essorerez régulièrement (un aspirateur humide peut aussi être utilisé). Rincer le sol une à deux fois en passant une serpillière trempée dans l'eau claire. Si nécessaire, répéter l'opération.

Consommation: 25 à 50 m² par litre, utilisé en solution.

Attention: Ne pas trop mouiller les systèmes de sol emboîtables lors de leur nettoyage. Un excès d'eau lors du nettoyage peut faire gonfler les joints du plancher.

HG Kunststoffreiniger extra stark (Produkt 79)

- entfernt hartnäckigen Schmutz und Fett

HG Kunststoffreiniger extra stark wurde speziell für die mühelose Entfernung von hartnäckigem Schmutz und Fett von allen Kunststoffböden, wie Vinyl, Linoleum, Marmoleum, PVC- und Gießböden, entwickelt. Das Mittel eignet sich auch für die Entfernung von Politur- und anderen Schutzschichten, wie *HG Kunststoffschutz (Produkt 77)*.

Gebrauchsanweisung:

Einen Liter in einem halben Eimer (5L) lauwarmem Wasser auflösen und mit einem Bodenwischer oder Aufnehmer auftragen. Anschließend circa 10 Minuten einwirken lassen. Gegebenenfalls die Oberfläche anschließend mit einem Schrubber oder einer Bürste schrubben. Die Lösung danach mithilfe eines Bodenwischttuches oder Wischmopps entfernen. Das Bodenwischttuch oder den Mopp dabei regelmäßig in klarem Wasser ausspülen und auswringen. (Eventuell kann ein Wasserausgerät verwendet werden.) Anschließend den Boden mit klarem Wasser noch 1 bis 2 Mal gründlich wischen. Die Behandlung falls erforderlich wiederholen.

Verbrauch: ± 25-50 m² pro Liter verdünnt.

Achtung: Klicksystemböden sollten nicht zu nass gereinigt werden. So wird das Aufquellen der Fugen verhindert.