

HG ochronna warstwa nabłyszczająca (HG Produkt 70)

HG "ochronna warstwa nabłyszczająca" to unikatowy, łatwy do naniesienia preparat na bazie polimerów, który po wyschnięciu tworzy błyszczącą i cienką, przy czym wyjątkowo mocną warstwę ochronną. Dzięki temu warstwa powierzchniowa laminatu jest chroniona przed zużyciem, rysami i pozostałymi zniszczeniami. Produkt maskuje również miejsca matowe i już wytarte, a jednocześnie daje efekt antypoślizgowy.

Sposób użycia:

- 1) Podłoże musi być, również w przypadku nowego laminatu, w pełni pozbawione tłuszczu i kurzu. Ewentualne pozostałości po warstwach wosku i polimerów należy usunąć. W przypadku ewentualnego koniecznego zastosowania: zapoznaj się z Tabelą stosowania produktów HG z boku opakowania.
- 2) Aby właściwie rozprowadzić produkt najlepiej korzystać z wałka malarskiego, można zastosować również czystą, nie łuszczącą się ściereczkę (kuchenną), okręconą wokół mopa.
- 3) Płyn w stanie nierozcieńczonym nanieść na podłogę w niewielkiej ilości, a następnie przetrzeć w jednym kierunku. Nie kręcić lub nie wmasowywać.
- 4) Po wyschnięciu produktu, po ok. 60 minutach, można ewentualnie nanieść prostopadle drugą warstwę na pierwszą.
- 5) Po upływie 1 do 2 godzin od ostatniego zastosowania produktu po podłogę wolno normalnie chodzić, a po 3 dniach jest ona w pełni utwardzona.

Konserwacja:

Bieżące czyszczenie: HG "czysty laminat płyn w sprayu do codziennej pielęgnacji" (HG Produkt 71)

Regularne mycie: HG "czyste, błyszczące panele laminowane" (HG produkt 73). Zapoznaj się z Tabelą stosowania produktów HG z boku opakowania.

Zużycie: ± 60 m² z 1 litra na warstwę.

Uwaga:

Produkt należy stosować wyłącznie do podłóg z laminatu, gdzie wszystkie spoiny zostały w pełni sklezione.