

HG krachtreiniger (HG product 19)

HG "tegel krachtreiniger" is speciaal ontwikkeld voor het gemakkelijk en snel verwijderen van vet en aangekoekt vuil op vloertegels en plavuizen. Het is tevens geschikt voor het verwijderen van polish- en andere beschermfilms, zoals HG "tegel beschermfilm met zijdeglans" (HG product 14). Dit product is licht schuimend en dus ook geschikt voor verwerking met een schrobmachine.

Gebruiksaanwijzing:

Voor de normale krachtige reiniging:

Los een halve liter op in een halve emmer (5L) lauw water en breng dit in ruime mate op met behulp van een dweil of mop. Niet meer dan 10 à 15 m² tegelijk behandelen. Vervolgens minimaal 5-10 minuten laten inwerken en eventueel aansluitend goed schrobben met een schrobber of borstel. Hierna de oplossing van het oppervlak verwijderen met behulp van een dweil, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen in water. (Eventueel kan een waterzuiger worden gebruikt.) Aansluitend de vloer nog 2 maal goed nadweilen met schoon water.

Voor het verwijderen van sterk hechtende vervuiling of oude polish en andere tegel beschermfilms: Los 1 liter op in een emmer met 4 liter lauw water en volg verder de hierboven beschreven stappen. **Bij gebruik van een schrobmachine:** Los 50 ml op in 2,5 - 5 liter water, afhankelijk van de graad van vervuiling. **Verbruik:** 20-40 m² per liter, bij verwerking met een schrobmachine: 100-250 m² per liter. **Attentie:** Niet gebruiken op kalkhoudende natuursteensoorten: zie hiervoor de HG natuursteenlijn.

HG détergent surpuissant (HG produit n° 19)

HG "carrelages détergent surpuissant" a été spécialement conçu pour éliminer aisément et rapidement la saleté incrustée des carrelages et tomettes. Il convient aussi pour décaper le polish et autres films protecteurs, dont HG "carrelages film protecteur brillance satiné" (HG produit n° 14). Légèrement moussant, ce produit peut également être utilisé dans une shampoineuse.

Mode d'emploi:

Pour un nettoyage normal:

Diluer un demi-litre de produit dans un demi-seau (5L) d'eau tiède et appliquer cette solution généreusement à l'aide d'une serpillière ou d'un balai à franges. Ne pas traiter plus de 10 à 15 m² à la fois. Ensuite, laisser agir au moins 5 à 10 minutes avant - éventuellement - de bien brosser à l'aide d'une brosse à récurer ou d'un lave-pont. Essuyer la solution de la surface à l'aide d'une serpillière que vous rincerez dans l'eau et essorez régulièrement (un aspirateur à eau peut aussi être utilisé). Rincer le sol deux fois de plus en passant une serpillière trempée dans l'eau claire.

Pour éliminer la saleté très tenace, le polish ou d'anciens films protecteurs: Diluer 1 litre de ce produit dans 4 litres d'eau tiède, puis suivre la procédure décrite ci-dessus. **Avec une shampoineuse:** Diluer 50 ml de produit dans 2,5 à 5 litres d'eau, suivant le degré d'encrassement du sol. **Consommation:** 20 à 40 m² par litre, avec une shampoineuse: 100 à 250 m² par litre. **Attention:** Ne pas utiliser sur les pierres naturelles calcaires. Pour celles-ci, voir notre gamme de produits pour les pierres naturelles.

HG Kraftreiniger (HG Produkt 19)

HG "Fliesen Kraftreiniger" wurde speziell für die einfache und schnelle Entfernung von Fett und angekrustetem Schmutz auf Bodenfliesen entwickelt. Das Mittel eignet sich auch für die Entfernung von Politur- und anderen Schutzschichten, wie HG "Fliesen Schutzfilm mit Seidenglanz" (HG Produkt 14). Das Mittel ist leicht schäumend und kann somit auch mit einer Schrubmaschine verwendet werden.

Gebrauchsanweisung:

Für die normale gründliche Reinigung: Einen halben Liter in einem halben Eimer (5L) lauwarmem Wasser auflösen und mit einem Bodenwisch Tuch oder Mopp großzügig auftragen. Nicht mehr als 10-15 m² in einem Durchgang behandeln. Anschließend mindestens 5-10 Minuten einwirken lassen und danach gegebenenfalls mit einem Schrubber oder einer Bürste gründlich schrubben. Die Lösung dann mithilfe eines Bodenwisch Tuches vom Boden entfernen. Das Bodenwisch Tuch dabei regelmäßig in klarem Wasser ausspülen und auswringen. (Eventuell kann ein Wasserausgerät verwendet werden.) Zum Schluss den Boden mit klarem Wasser noch zweimal gründlich wischen.

Für die Entfernung von stark angekrustetem Schmutz oder alten Politur- und anderen Fliesenschutzschichten: 1 Liter des Mittels in 4 Litern lauwarmem Wasser auflösen und wie oben beschrieben verfahren. **Bei Verwendung einer Schrubmaschine:** 50 ml des Reinigers je nach Verschmutzungsgrad in 2,5 bis 5 Litern Wasser auflösen. **Verbrauch:** 20-40 m² pro Liter, bei Verwendung einer Schrubmaschine: 100-250 m² pro Liter. **Achtung:** Nicht geeignet für kalkhaltige Natursteinsorten. Hierfür empfehlen wir die HG-Produktpalette für Naturstein.