

HG®

WOONKAMER SÉJOUR

behang verwijderaar décol'papier peint

Tapetenentferner

super geconcentreerd
ultra concentré

HG behangverwijderaar

- super geconcentreerd
- gewoon de allerbeste
- voor max. 200 m²

Geen geknoei meer met het stoomapparaat en versnipper behang. **HG behangverwijderaar** is een super geconcentreerd, uiterst krachtig middel, dat in staat is alle soorten behanglijm snel op te lossen waardoor alle soorten behang eraf 'vliegen'. En dat in hele banen!

Gebruiksaanwijzing:

Voorbehandeling: Afwasbaar-, waterafstotend-, vinyl- of metaalbehang vooraf open schuren m.b.v. grof schuurpapier. Bij afstijpbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere absorberende behangsoorten behoeven geen voorbehandeling.

Dosering: Licht behang: 125 ml per 10 liter water; (1/4 van deze fles). Zwaar behang: 250 ml per 10 liter water. (1/2 van deze fles)

Behang afwaken: 1. De verdunning is het gemakkelijkst aan te brengen met een pompdrukspuit of plantspuit. Aanbrengen met een blokkwast of spons is ook mogelijk. 2. Behang in ruime mate bevochtigen. 3. 5 tot 15 minuten laten inwerken. 4. Indien na enkele minuten het behang opdroogt (mat wordt) stap 2 herhalen. 5. Maak een beginpunt door een hoekje los te maken, eventueel met behulp van een behangafsteker of plantuimers. 6. Vervolgens het door-en-door vochtige behang in één beweging verwijderen. Probeer hierbij de behangbanen zoveel mogelijk heel te houden. Indien dit moeizaam gaat, gebruik maken van een behangafsteker of plantuimers.

Verbruik: 100 - 200 m² behang verwijderen per 0,5 liter.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren. Vermijd contact met meubels en vloeren door deze goed af te dekken. • Gevegensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG décol'papier peint

- ultra concentré
- simplement le meilleur
- pour max. 200 m²

Finì le bricolage avec l'appareil à vapeur et les fragments de papier peint déchiré. Le produit **HG décol'papier peint**, super concentré et extrêmement puissant, est capable d'agir sur tous les types de colle de papier peint et donc de décoller n'importe quel type de revêtement. Et ce par bandes entières svp!

Mode d'emploi:

Préparation préalable: Tout papier peint lavable, hydrofugé, en vinyle ou métallisé doit être préalablement abrasé à l'aide de gros papier de verre. Si le papier peint est fait de plusieurs couches, il convient d'abord d'enlever la couche supérieure. Les papiers peints absorbants n'ont pas besoin de préparation préalable.

Dosage: Papier léger: 125 ml pour 10 litres d'eau (1/4 de flacon). Papier lourd: 250 ml pour 10 litres d'eau (1/2 flacon)

Décollement du papier: 1. Pour vous faciliter le travail, appliquer la solution à l'aide d'un pulvérisateur ou d'un vaporisateur pour les plantes. On peut aussi l'appliquer à l'aide d'une brosse ou d'une éponge. 2. Bien humidifier le papier peint. 3. Laisser agir 5 à 15 minutes. 4. Si le papier sèche après quelques minutes (s'il devient mat), répéter l'étape 2. 5. Entamer un point de départ en libérant un coin, éventuellement à l'aide d'un outil à détapisser ou d'un couteau à enduire. 6. Ensuite, enlever d'un seul mouvement le papier, bien humidifié de part en part. Essayer de garder les bandes de papier entières. Si c'est difficile, utiliser un outil à détapisser ou un couteau à enduire.

Consommation: permet d'enlever 100 - 200 m² de papier par 0,5 litre.

Attention: Transporter et conserver le flacon à la verticale. Éviter le contact avec les meubles et les sols, de préférence en recouvrant soigneusement ceux-ci. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Tapetenentferner

- hochkonzentriert
- einfach das Allerbeste
- für max. 200 m²

Keinen Ärger mehr mit Dampfgeräten und Tapetenschneipseln. **HG Tapetenentferner** ist ein hochkonzentriertes, sehr kraftvolles Mittel, das in der Lage ist, alle Arten Tapetenkleister schnell aufzulösen, sodass alle Tapetensorten praktisch von der Wand "fliegen" und das in ganzen Bahnen!

Gebruiksaanwijzing:

Voorbehandeling: Afwasbaar-, waterafstotende Tapeten, Vinyl- of Metalltapeten vooraf met grob schuurpapier afstruiven. Bij afstijpbaar behang, vooraf de bovenlaag verwijderen. Papier en andere saugfähige Tapetensorten benötigen keine Vorbehandlung.

Dosierung: Leichte Tapete: 125 ml auf 10 l Wasser (1/4 der Flasche). Schwere Tapete: 250 ml auf 10 l Wasser (1/2 der Flasche).

Tapete ablösen: 1. Die Verdünnung läßt sich am einfachsten mit einer Niederdruckspritze oder einer Spritzpistole auftragen. Anbringen mit einem Blockpinsel oder einem Schwamm ist auch möglich. 2. Die Tapete großzügig anfeuchten. 3. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. 4. Wenn die Tapete nach einigen Minuten antrocknet (matt wird) Schritt 2 wiederholen. 5. Lösen Sie vorsichtig die behangbanen, eventuell mit Hilfe eines Tapetenabstachers oder eines Spachtels. 6. Anschließend die nasse Tapete in einer Bewegung abziehen. Versuchen Sie, die Tapetenbahnen dabei möglichst ganz zu entfernen. Löst sich die Tapete nur schwer, nehmen Sie einen Tapetenabstecher oder einen Spachtel zur Hilfe.

Verbrauch: Entfernt 100 - 200 m² Tapete.

Achtung: Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern. Vermeiden Sie Kontakt mit Möbeln und Fußböden, indem Sie diese vorsorgeweise gut abdecken. • Medizinisches Personal kann Produktdaten auf der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:

niet ionogene oppervlakte actieve stoffen/
agents de surface non ioniques/Nichtionische Tenside

5-15%

⚠ GEVAAR H318 - Verorzaakt ernstig oogletsel. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P280 - Draag oogbescherming. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspolten met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Isothiodecanol, ethoxylated EINECS: 500-241-6. **⚠ DANGER H318 -** Provoque de graves lésions des yeux. P01 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter un équipement de protection des yeux. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient: Isothiodecanol, ethoxylated EINECS: 500-241-6. **⚠ GEFAHR H318 -** Verursacht schwere Augenschäden. P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 - Augenschutz tragen. P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält: Isothiodecanol, ethoxylated EINECS: 500-241-6.



HG International b.v., Damsluisweg 70, 1332 EJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.



500 ml e



0530800105003
104

Producent en tips? Kijk op:
Produits et conseils? Voir:
HG.EU
Consumentenservice:
Service consommateurs:
09/277.93.99